




DIAMANT - Rýhovaná pryžová podlahovina SBR 65°Sh, šíře 1200 mm -30°/+70°C

Kód produktu: 20126



		Test method
Specific gravity grs/cm³	1,50	DIN 53508
Hardness shore A ± 5°	65	DIN 53505
Tensile strength Mpa	6	DIN 53504
Elongation at break %	250	DIN 53504
Abrasion mm³	400	DIN 53516
Compression set at 70°C for 22 hours %	35	DIN 53517



- Výrobce: [ZENITH RUBBER](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Materiál produktu: **NR/SBR**
- Tvrdost: **65° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505**
- Pevnost: **35 kg/cm2 (3,5 MPa) dle DIN 53504**
- Tažnost: **250% dle DIN 53504**
- Měrná hmotnost: **1,45 g/cm3 (DIN 53508)**
- Norma výrobku: **Kompatibilní s RoHs, REACH, PAHS**
- Vlastnosti: **Stlačitelnost dle DIN 53517 <=35% (70°C/22 Hod.)**
- Použití produktu: **Rýhovaná pryžová podlahovina**
- Vnější barva: **černá/šedá**
- Zkrácená poznámka: **Role obsahují separační fólii pro oddělení vrstev. Povrch pryže je vhodný pro nanášení samolepící vrstvy.**

Pryž vyrobená ze styrenu SBR s jemnými protismykovými výstupky. Na jedné straně vysoce reliéfní diamantový designový povrch a na druhé straně jemný vzor otisku látky. Volně položené aplikace na podlahy, chodníky, kolejnice, ložné plochy, pracovní stoly a plochy pro všeobecné použití. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru. Obrušivost (odolnost vůči abrazi) dle DIN 53516 =300 mm3.

Varianty zboží

Objednací kód

Tloušťka

Šířka

Celková délka

Barva

Hmotnost

Balení [MJ]

Balení [m2]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GMD-003/120-65102

3 mm

1200 mm

10.000 mm

Černý

3,2 kg

12

12

m2

447,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GMD-003/120-65602

3 mm

1200 mm

10.000 mm

Šedý

3,2 kg

12

12

m2

669,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0