

DIN 24°/60° FDLX90 - Lock-On 90° s vnitřním Metrickým závitem

Kód produktu: 91155



- Výrobce: [GATES](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +70°C**
- Materiál produktu: **Ocel (galvanicky potažená)**
- Médium: **Kapaliny, oleje, vzduch**
- Použití produktu: **Nástrčné systémy v plastikářském a zemědělském průmyslu**

Lehká série, koncovka s otočnou maticí a zářezným bajonetovým trnem. Systém připojení hadic na hadicový trn beze spon se nazývá Lock-On. Nasunutím hadice na tento trn s břity vznikne tlakově odolný spoj v řádů několika barů. Využití nejen v plastikářském, zemědělském či strojírenském průmyslu.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]
Vnitřní závit
Šestihran
Šířka
Kóta B
Hmotnost
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

4LOC6FDLX90-03

6
M12x1,5
14
22 mm
30
0,026 kg
(-4) 1/4"
ks

437,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

4LOC8FDLX90

6
M14x1,5
17
22,1 mm
30,5
0,032 kg
(-4) 1/4"
ks

268,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6LOC10FDLX90

10
M16x1,5
19
24,1 mm
33,5
0,042 kg
(-6) 3/8"
ks

420,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6LOC12FDLX90

10
M18x1,5
22
30,9 mm
42,5
0,05 kg
(-6) 3/8"
ks

335,80 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8LOC15FDLX90

12
M22x1,5
27
37 mm
44,9
0,063 kg
(-8) 1/2"
ks

617,10 Kč
Lanškroun: 5,0Pardubice: 8,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

10LOC18FDLX90

16
M26x1,5
32
41 mm
51,4

0,22 kg
(-10) 5/8"
ks
896,20 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 30,0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
12LOC22FDLX90
20
M30x2,0
36
49,8 mm
57,4
0,412 kg
(-12) 3/4"
ks
1 168,20 Kč
Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
16LOC28FDLX90-15
25,4
M36x2,0
41
66 mm
101
0,459 kg
(-16) 1"
ks
1 897,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0