


DKOL90°/NEREZ FEMALE OKR.-KUŽ.24° - Koncovka DIN 24°(L) s okroužkem do 280 bar

Kód produktu: 80118



80118


90° O' RING METRIC SWIVEL FEMALE 24° CONE



LIGHT TYPE

DKOL - 90°

OBJÍMKA - jen ilustrační obrázek



Bar W.P.	Codice Part Number	Filletto Thread	Ø Int. Tube Inch. Hose I.D.	DIN 24°	A Cut - Off	H Drop	CH1
280	FL 03 06	12x1,5	3/16"	08L	24,5	32,0	14
	FL 04 06	12x1,5	1/4"	08L	24,0	32,0	14
	FL 03 08	14x1,5	3/16"	08L	25,0	31,0	17
	FL 04 08	14x1,5	1/4"	08L	24,0	32,0	17
	FL 05 08	14x1,5	5/16"	08L	33,5	39,1	17
	FL 03 10	16x1,5	3/16"	10L	27,5	29,0	17
	FL 04 10	16x1,5	1/4"	10L	28,0	34,5	19
	FL 05 10	16x1,5	5/16"	10L	37,0	36,5	19
	FL 06 10	16x1,5	3/8"	10L	35,0	27,5	19
	FL 04 12	18x1,5	1/4"	12L	27,0	36,5	22
	FL 05 12	18x1,5	5/16"	12L	37,0	36,5	22
	FL 06 12	18x1,5	3/8"	12L	35,5	36,5	22
	FL 06 12	18x1,5	1/2"	12L	35,5	26,5	22
	FL 05 15	22x1,5	3/8"	15L	40,0	38,5	27
	FL 06 15	22x1,5	1/2"	15L	37,5	44,0	27
210	FL 05 16	25x1,5	1/2"	16L	39,0	38,5	32
	FL 06 16	25x1,5	1/2"	16L	39,0	49,0	32
	FL 10 16	25x1,5	5/8"	16L	44,0	48,5	32
	FL 12 16	25x1,5	3/4"	16L	52,0	63,0	32
	FL 10 20	30x2	5/8"	20L	46,0	47,5	36
	FL 12 20	30x2	3/4"	20L	55,5	66,5	36
	FL 12 28	35x2	3/4"	28L	56,0	67,0	41
	FL 16 28	35x2	1"	28L	62,5	73,5	41
125	FL 20 35	45x2	1 1/4"	35L	85,0	102,5	50
100	FL 24 42	55x2	1 1/2"	42L	107,0	111,0	60

- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **SAE J516**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Použití produktu: **Koncovka ke strojnímu zalisování do hadice**
- Zkrácená poznámka: **Austenická ocel vysoké pevnosti a odolnosti vůči žáru (1204°C)**
- Materiál produktu: **Nerez 1.4571 (AISI 316, DIN 17440, EN 10088)**

Pokud je na šestihranu nebo kódu symbol *, jde o matici montovanou a zajištěnou čepem.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Trubka

Šestihran

Provozní tlak

Kóta A

Kóta B

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

F90E0412L06-SS

6 mm

M12x1,5

6L mm

14

280 bar

24

32

1/4"

ks

590,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F90E0414L08-SS

6 mm

M14x1,5

8L mm

17

280 bar

24

32

1/4"

ks

563,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

F90E0416L10-SS

6 mm

M16x1,5

10L mm

19

280 bar
29
33
1/4"
ks
626,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F90E0516L10-SS
8 mm
M16x1,5
10L mm
19
280 bar
31
33
5/16"
ks
815,00 Kč
Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F90E0616L10-SS
10 mm
M16x1,5
10L mm
19
280 bar
35
37,5
3/8"
ks
686,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F90E0618L12-SS
10 mm
M18x1,5
12L mm
22
280 bar
35,5
36,5
3/8"
ks
680,00 Kč
Lanškroun: 45,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F90E0818L12-SS
10 mm
M18x1,5
12L mm
22*
280 bar
36,5
36,5
1/2"
ks
960,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F90E0622L15-SS
10 mm
M22x1,5
15L mm
27
280 bar
40
38,5
3/8"
ks
960,00 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
F90E0822L15-SS
12 mm
M22x1,5
15L mm

27
210 bar
37,5
45
1/2"
ks
692,00 Kč
Lanškroun: **12,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F90E0826L18-SS
12 mm
M26x1,5
18L mm
32
210 bar
39
49
1/2"
ks
1 130,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F90E1026L18-SS
16 mm
M26x1,5
18L mm
32
210 bar
44
48,5
5/8"
ks
1 059,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F90E1030L22-SS
16 mm
M30 x 2
22L mm
36
210 bar
46
47,5
5/8"
ks
1 759,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
F90E1230L22-SS
20 mm
M30 x 2
22L mm
36
210 bar
55,5
60,5
3/4"
ks
1 208,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**