

DRAP EK ZÁSLEPKA - Nerezová DRAP záslepka DIN 3489

Kód produktu: 30882



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **ISO 228 / DIN 3489, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **Spojky jsou kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 42 mm.**
- Použití produktu: **Pro agresivní kapaliny, chemikálie, potraviny**

Vysoce kvalitní zubové spojky z nerezové oceli 1.4401 (odolné proti rzi a kyselinám) s bezpečnostními zářezy. Pro agresivní kapaliny (v závislosti na směsi / koncentraci) v konstrukci nádrže a nádoby, chemické nebo petrochemický průmysl atd. Pro aplikace v potravinářství a pitné vodě použijte gumový kroužek typu GPOR těsnění z EPDM (podle potravinářského průmyslu). S těsnícím kroužkem z FKM (kyselinovzdorný). Otočné sedlo těsnění umožňuje zajistit 100% těsnost. Drážkovaná kontura trnu zajišťuje perfektní usazení a utěsnění v hadici. Materiály: Pásek, konektor: Nerezová ocel 1.4401, Závitová závlačka: mosaz MS 58 chromovaná, Řetěz: nerezová ocel 1.4301, Těsnění: FKM

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Celková délka
Kóta B
Šířka
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

EKO-V-SS
bez řetízku
16 bar
63 mm
39
42 mm
0,125 kg
1
ks

777,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EKM-V-SS
s řetízkem
16 bar
63 mm
39
42 mm
0,125 kg
1
ks

837,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0