

DRAP EKA AG - Nerezová DRAP spojka s vnějším závitem, 16 bar

Kód produktu: 30881



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **ISO 228 / DIN 3489, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **Spojky jsou kompatibilní pro všeobecně rozšířené provedení s roztečí 42 mm.**
- Použití produktu: **Pro agresivní kapaliny, chemikálie, potraviny**

Vysoce kvalitní zubové spojky z nerezové oceli 1.4401 (odolné proti rzi a kyselinám) s bezpečnostními zářezy. Pro agresivní kapaliny (v závislosti na směsi / koncentraci) v konstrukci nádrže a nádoby, chemické nebo petrochemický průmysl atd. Pro aplikace v potravinářství a pitné vodě použijte gumový kroužek typu GPOR těsnění z EPDM (podle potravinářského průmyslu). S těsnícím kroužkem z FKM (kyselinovzdorný). Otočné sedlo těsnění umožňuje zajistit 100% těsnost. Drážkovaná kontura trnu zajišťuje perfektní usazení a utěsnění v hadici. Materiály: Pásek, konektor: Nerezová ocel 1.4401, Závítová závlačka: mosaz MS 58 chromovaná, Řetěz: nerezová ocel 1.4301, Těsnění: FKM

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Provozní tlak

Kóta B

Šířka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

EKA38V-SS

10 mm

16 bar

39

63 mm

0,148 kg

1

ks

864,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EKA12V-SS

14 mm

16 bar

39

63 mm

0,151 kg

1

ks

864,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EKA34V-SS

19 mm

16 bar

41,5

63 mm

0,155 kg

1

ks

864,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

EKA10V-SS

20 mm

16 bar

41,5

63 mm

0,18 kg

1

ks

864,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0