


DRAP MODY IG DIN 3238 - Klemová bezpečnostní rychlospojka, vzduch 16 Bar

Kód produktu: **32113**









- Výrobce: LÜDECKE
- Pracovní teplota: **-40°C až +95°C**
- Bezpečnost: **100%**
- Materiál produktu: **Temperovaná litina**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Norma výrobku: **ISO 228** / **DIN 3238, REACH, RoHS**
- Médium: **stlačený vzduch**

Vysoce kvalitní bezpečnostní šroubovací spojky, čelist z temperované litiny s bezpečnostními zářezy, soustružená ocel se speciální konturou, pozinkovaná a žlutě pasivovaná (bez chromu VI), s bezpečnostním dvojitým jazýčkem (rozteč 42 mm). Pro absolutně bezpečný přívod stlačeného vzduchu ve stavebnictví a průmyslu. Zesílený ochranný kroužek závitu a nový těsnicí kroužek, držák zabudovaný do těla spojky. S gumovým kroužkem odolným proti oleji, na vyžádání s pryžovým kroužkem odolným proti páře z TFEP (do +200°C). Zaručená 100% těsnost, snižuje nákladnou spotřebu vzduchu. Spojky jsou lehce spojitelné, zajištění proti náhodnému

otevření se provádí až po spojení dotažením matice ve spodní části. Spojením dvou hadic nebo potrubí v provozu těmito spojkami je chráněné proti šlápnutí, pádu apod., rozpojení je možné jenom uvolněním matic.

Varianty zboží

Objednací kód	Určeno na hadici [mm]	DN	Vnitřní závit	Provozní tlak	Šestihran	Kóta B	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
SSGI38	10	13 mm	3/8"	16 bar	24	68	0,347 kg	1-5	ks	**515,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
SSGI12	13	17 mm	1/2"	16 bar	24	70	0,343 kg	1-5	ks	**515,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
SSGI34	19	17 mm	3/4"	16 bar	32	93	0,419 kg	1-5	ks	**596,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
SSGI10	25	17 mm	1"	16 bar	41	95	0,52 kg	1-5	ks	**633,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**