

DRINKTEC BIOVAST - Tlaková hadice na horkou vodu, páru a oplachování, +165°C, 20 bar

Kód produktu: 10592



- Výrobce: [TRELLEBORG](#)
- Pracovní teplota: -20°C až +165°C/6 bar - saturovaná pára
- Bezpečnost: 3 : 1
- Materiál produktu: **NBR/PVC**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **NBR/PVC**
- Výztuha: **Syntetická lextilie**
- Spirála: **Bez spirály**
- Norma výrobku: **EU 1935/2004 a 2023/2006, FDA nařízení 21CFR 177.2600, BfR XXI kat.2, Francouzská legislativa**
- Médium: **potraviny**
- Vlastnosti: **Odolná vůči olejům a vlivům počasí**
- Použití produktu: **Tlaková hadice pro čištění parou při teplotách do +165°C a oplachování horkou vodou v potravinářskýc**

- Vnitřní barva: **bílá**
- Vnější barva: **modrá**
- Zkrácená poznámka: **Všechny příslušné migrační zkoušky byly provedeny a potvrzeny jako vyhovující Francouzským institutem Poitiers (IANESCO)**

Tlaková hadice pro čištění parou při teplotách do +165°C a oplachování horkou vodou v potravinářských závodech. Také vhodná pro dopravu horkých kapalných potravin. Vhodná pro aplikace na navijácích. Hadice speciálně navržená pro mlékárny, konzervárny, rybí trhy, atd. Vysoce flexibilní, neskvrnící směs pláště, odolná vůči živočišným a rostlinným tukům, neobsahuje ftaláty. Teplotní rozsah: Voda: -20°C až +100°C, WP = 20 bar. Nasycená nebo přehřátá pára: +165°C/6 bar. Další průměry: DN 16, DN19 a DN 25.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Síla stěny hadice
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
013/023-BX020-02396
13 mm
23 mm
5 mm
20 bar
65 mm
0,38 kg
40
m
410,00 Kč
Lanškroun: 83,5 Pardubice: 0 Zlín: 0 Praha - Zličín: 0 Praha - Letňany: 0 Ostrava: 0