

DVOJNIPL 2XiG PVC-U - PN 10 plastová spojka v palcových závity

Kód produktu: **32213**



- Pracovní teplota: **0°C až +60°C**
- Bezpečnost: **2 : 1**
- Materiál produktu: **PVC-U**
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: **DIN 8062, EN 1452-2**
- Médium: **Voda, oleje, roztoky kyselin, zásad a solí**
- Použití produktu: **Plastová šroubovací spojka pro spojení s plastovými trubkami**
- Zkrácená poznámka: **Nesmí se aplikovat pro stlačený vzduch a jiné plyny pod tlakem!**

Polyvinylchlorid - neměkčený "PVC-U" je dobře kyselinám, olejům, alkalickým i anorganickým chemikáliím a solím. Výborně snáší například vysoké koncentrace H₂SO₄ až do 98%. Materiál je netoxický, odolný oděru, korozi a je ideální pro nadzemní i podzemní zařízení. Použití pro potrubní systém z PVC, které je rychlé, jednoduché a bezpečné spojování lepením s minimálními nároky na nářadí a vybavení. Plastové trubky mají normovaný vnější průměr a tloušťku stěny. PN je hodnota provozního přetlaku, při kterém

může být zařízení provozováno při teplotě 20°C a životnosti 50 let. Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody dle ČSN EN ISO 15877 musí mít Chlorovaný polyvinilchlorid (PVC-C)

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Provozní tlak
Podtlak
Celková délka
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

SIG38-38/PVC-183
2x G3/8"
10 bar
80 kPa
L=31 mm
1
0,01 kg
ks

39,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG12-12/PVC-183
2x G1/2"
10 bar
80 kPa
L=31 mm
1
0,017 kg
ks

39,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG34-34/PVC-183
2x G3/4"
10 bar
80 kPa
L=35 mm
1
0,024 kg
ks

40,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG10-10/PVC-183
2x G 1"
10 bar
80 kPa
L=41 mm
1
0,042 kg
ks

49,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG54-54/PVC-183
2x G1.1/4"
10 bar
80 kPa
L=43 mm
1
0,06 kg
ks

62,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SIG32-32/PVC-183
2x G1.1/2"
10 bar
80 kPa
L=43 mm
1

0,06 kg
ks
84,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG20-20/PVC-183
2x G 2"
10 bar
80 kPa
L=51 mm
1
0,122 kg
ks
102,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG52-52/PVC-183
2x G2.1/2"
10 bar
80 kPa
L=92 mm
1
0,215 kg
ks
326,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG30-30/PVC-183
2x G 3"
10 bar
80 kPa
L=108 mm
1
0,271 kg
ks
388,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SIG40-40/PVC-183
2x G 4"
10 bar
80 kPa
L=128 mm
1
0,423 kg
ks
559,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0