

50625 - HLADKÉ SPOJENÍ DVOJITÉ - Propojovací trubice pro Push-In spojky

Kód produktu: 50625



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Vlastnosti: **Poniklované mosazné tělo zajišťuje ochranné vlastnosti pro dosažení delší životnosti**
- Použití produktu: **Rychloupínací systém AIGNEP pro pneumatické automatizace, automobilový průmysl...**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 50000**

Vzduchotechnika, ovládací prvky především v nástrojárnách - CNC stroje apod. Poznámka: Výrobek je určen na spojení hadic pomocí spojek typu Push-In.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Podtlak
Hmotnost
Celková délka
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

506250001X1NB

*D4-D4
20 bar
99 kPa
0,01 kg
L=31 mm mm
ks

15,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

506250001X3NB

*D5-D5
20 bar
99 kPa
0,01 kg
L=33 mm mm
ks

15,90 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

506250001X4NB

*D6-D6
20 bar
99 kPa
0,01 kg
L=34 mm mm
ks

15,90 Kč
Lanškroun: 12,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

506250001X7NB

*D8-D8
20 bar
99 kPa
0,01 kg
L=36 mm mm
ks

18,40 Kč
Lanškroun: 12,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

506250001X9NB

*D10-D10
20 bar
99 kPa
0,01 kg
L=45 mm mm
ks

22,00 Kč
Lanškroun: 10,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

506250001Y1NB

*D12-D12
20 bar
99 kPa
0,01 kg
L=50 mm mm
ks

27,50 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0