


55345 - PŘÍPOJKA Y1x4 ČTYŘROZBOČKA - Y - přípojka s G závity, plastová, 20 Bar

Kód produktu: 55345



Y CONNECTOR ORIENTING MALE ADAPTOR (PARALLEL)

55345



Codice	Tube	A	B	C	L	H	CH	F	Conf.
5534500001	4 1/8	6	10.8	40	21.5	13	3.3	25	
5534500002	4 1/4	8	10.8	42	21.5	16	3.3	25	
5534500003	6 1/8	6	13.3	47	26.8	13	3.3	25	
5534500004	6 1/4	8	13.3	49	26.8	16	3.3	25	

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Termoplast, niklovaná mosaz**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Použití produktu: **Automobilní průmysl, robotika, textilní a papírenský prům., pneumatics, měřicí a regulační technice**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP 55000**

Jednoduchý systém spojování PA, PU, a PE hadic pro automobilový průmysl, automatizaci a rozvody vzduchu. Těleso -termoplast (technopolymer), niklovaná mosaz. Nerezové kleštiny, plastový bezpečnostní kroužek. NBR profilový kroužek NBR 70.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5534500001

4x4
G 1/8"
20 bar
99 kPa
13
0,01 kg
1-10
ks

140,90 Kč
Lanškroun: 7,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5534500002

4x4
G 1/4"
20 bar
99 kPa
16
0,01 kg
1-10
ks

140,90 Kč
Lanškroun: 20,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5534500003

4x6
G 1/8"
20 bar
99 kPa
13
0,015 kg
1-10
ks

147,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5534500004

4x6
G 1/4"
20 bar
99 kPa
16
0,015 kg
1-10
ks

150,60 Kč
Lanškroun: 24,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0