

55955 - ŠKRTÍCÍ VENTIL IN-LINE OBOUSTRANNÝ - Oboustranný škrťič hadice - hadice

Kód produktu: 55955

Tip



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz, termoplast**
- Materiál těsnění: **NBR**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, ISO 14743:2004, bez silikonu**
- Médium: **Stlačený vzduch**
- Použití produktu: **Škrťící ventily umožňují regulaci průtoku vzduchu v pneumatice**
- Zkrácená poznámka: **Série AIGNEP - Function**

Určeno pro přímou montáž mezi dvě trubky stejného průměru, na pneumatické válce a ventily. Využití pro automatizaci, rozvody vzduchu, měřicí a regulační techniku. Směr proudění ventilem je vyznačen schematicky a šipkou, ventil nedovolí zpětný tok. Průměr dvou úchyťů na panel je 3,4 mm, aby bylo možné uchytit škrťič šrouby M 3, viz foto. Minimální tlak ventilu je od 1 baru, seřízení

rychlosti průtoku je možné provést šroubovákem nebo prsty.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Rozměr nebo typ závitu
Provozní tlak
Podtlak
Šestihran
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5595500004

*D4
M12x1
10 bar
99 kPa
14
1-10
0,01 kg
ks

264,00 Kč
Lanškroun: **20,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **5,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5595500001

*D6
M12x1
10 bar
99 kPa
14
1-10
0,01 kg
ks

263,00 Kč
Lanškroun: **14,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5595500002

*D8
M14x1
10 bar
99 kPa
16
1-10
0,01 kg
ks

295,00 Kč
Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
5595500003

*D10
M16x1
10 bar
99 kPa
18
1-10
0,01 kg
ks

332,00 Kč
Lanškroun: **10,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**