

59130 -SPOJKA L90° NSF-MS/Ni - Bez ventilu, Push-In, - 0,99/20 Bar, (-15°/+190°C) 1935/2004/CE

Kód produktu: 52795



52795 **59130 Serie Foods & Drinks**
ELBOW CONNECTOR

- 0.99 bar (-0.099 MPa)
20 bar (2.0 MPa)

 

- 15 °C
+ 190 °C

Compliance

NSF / ANSI 61 -372
1935/2004/CE
DM 174


Fluids
Compressed air / Vacuum / Water / Steam / Food

1907/2006 REACH  2011/65/CE RoHS  ISO 14743:2004 SILICON FREE PED 2014/68/UE NSF/ANSI 100 

- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Pracovní teplota: **-15°C až +190°C**
- Materiál produktu: **Mosaz CW510L (potravinářské provedení)**
- Materiál vnitřní: **vyrobené ze speciální slitiny CW510L bez olova**
- Materiál těsnění: **FKM - Viton**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda, pára, potraviny**
- Norma výrobku: **NSF 51 & NS 61, 1935/2004/CE, DM 174, 1907/2006 REACH; 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Vlastnosti: **Spojky pro kávovary, potravinářský nápoje, lékařství, vakuum**
- Použití produktu: **Spojka pro potravinářské nápojové trubičky z PA/PE/PU/PTFE, FEP, materiálu**

Plno průtokové spojky se aplikují s hadičkami pro: kávovary, automatové nápoje, velký sortiment v potravinářství apod. Použití v průmyslu: Farmaceutický, laboratoře, v lékařství, nemocnicích apod.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Šestihran
Velikost [modul]
Kóta B
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

5913000001

2x D4

20 bar

9

-

16,5

0,013 kg

50

ks

115,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5913000002

2x D6

20 bar

11

-

20,5

0,02 kg

50

ks

129,60 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

5913000003

2x D8

20 bar

13

-

22

0,035 kg

50

ks

154,50 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0