
6069 - Kulový kohout IG/AG - Pákový kulový kohout pro vzduch, oleje a vodu, do max 18 bar

Kód produktu: **52452**
Tip









- Výrobce: AIGNEP
- Pracovní teplota: **-25°C až +150°C**
- Materiál produktu: **Chrom-niklovaná mosaz**
- Materiál těsnění: **EPDM**
- Médium: **Vzduch, vodu a olej**
- Norma výrobku: **1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Použití produktu: **Závitový, pákový uzávěr potrubí**

Těsnění PTFE zaručuje těsnost až do teplot +150°C Pracovní tlaky jsou různé v závislosti na teplotě média a dle průměrů DN kohoutů. Příklad prac. tlaků z diagramu: DN 1/2" / 45°C = 30 Bar. Nebo pracovní tlak 10 Bar platí při 125°C pro DN 5/4" a 6/4".

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní závit
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
606900001
15 mm
G 1/2"
G 1/2"
18 bar
25
56 mm
0,35 kg
ks
169,00 Kč
Lanškroun: **12,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
606900002
20 mm
G 3/4"
G 3/4"
18 bar
31
63,5 mm
0,46 kg
ks
234,00 Kč
Lanškroun: **16,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
606900003
25 mm
G 1"
G 1"
18 bar
38
74 mm
0,55 kg
ks
356,00 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
606900004
32 mm
G 1.1/4"
G 1.1/4"
18 bar
48
85 mm
0,6 kg
ks
528,00 Kč
Lanškroun: **8,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
606900005
40 mm
G 1.1/2"
G 1.1/2
18 bar
54
100 mm
0,68 kg
ks
818,00 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
606900006
50 mm
G 2"
G 2"
18 bar

67
121,5 mm
0,85 kg
ks
1 385,00 Kč
Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**