

7050 - TLUMIČ HLUKU - Se škrčením a šestihranem, 100 um

Kód produktu: 55133



- Výrobce: [AIGNEP](#)
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Pracovní teplota: **-10°C až +80°C**
- Norma výrobku: **ISO 228, 1907/2006 REACH, 2011/65/CE RoHS, PED 2014/68/UE, bez silikonu**
- Použití produktu: **Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických p**
- Zkrácená poznámka: **Filtrační práh hluku 100 mikrometrů**

Jednoduchý systém spojování PA, PU a PE hadic pro automatizaci a rozvody vzduchu. Ochrana sluchu v provozech strojírenství, kde vzniká vysoký hluk při úniku vzduchu z pneumatických prvků.

Varianty zboží

Objednací kód
Provozní tlak

Vnější závit
Balení [MJ]
Hmotnost
Šestihran
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

705000001
10 bar
1/8"
1-10
0,1 kg
13
ks

124,50 Kč
Lanškroun: **6,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

705000002
10 bar
1/4"
1-10
0,1 kg
15
ks

135,00 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

705000003
10 bar
3/8"
1-10
0,1 kg
22
ks

230,80 Kč
Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

705000004
10 bar
1/2"
1-10
0,1 kg
22
ks

247,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**