

ESD*TL - Rychlospojka Plastik Dn 9 s přímým trnem bez ventilu pro standardní hadice

Kód produktu: **30144**

Tip



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-20°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58/materiál 2.0401**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Vzduch, voda, olej, vakuum**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **DN 9, čep vsuvky 13,5 mm, 15 bar**
- Použití produktu: **Plastikářské stroje a formy s vedením horké a studené vody nebo temperovacích olejů**
- Zkrácená poznámka: **Není kompatibilní s Hasco Z8, ale s DME 3/8"**

Temperovací rychlospojky DN 9 s velikostí průměru čepu 13,5 mm z mosazi 2.0401. Jsou to spojky zejména pro plastikářský průmysl. Doprava olejů, kapalin a horkého vzduchu nebo sání stupně vakuua. Systém ESD je plně kompatibilní s americkým

systémem DME 3/8", nikoliv Hasco. Rychlospojky určené pro plastikářské stroje a formy s volným průchodem. Pro aplikace udržení stále teploty horkou a studenou vodou, popřípadě temperovacím olejem.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
JS
Ventil
Rozměr nátrubku
Délka trnu
Kóta A
Kóta B
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
ESD9TL
9
15 bar
7 mm
NE
9 mm
25 mm
22
61,5
0,04 kg
ks
336,00 Kč
Lanškroun: **16,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
ESD13TL
13
15 bar
9 mm
NE
13 mm
25 mm
22
61,5
0,04 kg
ks
259,00 Kč
Lanškroun: **82,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**