GAMBIT AF-CHEMACID (typ240) - Těsnící deska pro kyseliny a zásady 1500x1500 (-40°/+150°C), 4 MPa

Kód produktu: **20257**





- Pracovní teplota: **-40°/+150°C, krátkodobě až +200°C**
- Materiál produktu: **Kevlar/Aramidová vlákna pojená NBR**
- Pevnost: **40 kg/cm2 (4 MPa) Příčná pevnost v tahu min. 7MPa DIN 52910**
- Tažnost: **Stlačitelnost 9% ASTM F36**
- Měrná hmotnost: **2,0 g/cm3 DIN 28090-2**
- Norma výrobku: **DIN 28091-2: FA-AMZ-O**
- Vlastnosti: **Elastické zotavení (min.) = 50% dle ASTM F36**
- Použití produktu: **Deska pro kyseliny a zásady v chemickém průmyslu**
- Zkrácená poznámka: **Nabízené služby: Strojní řezání na pásky, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.**

Chemacid (typ240) je v první řadě určený pro silné kyseliny a zásady v chemickém průmyslu. Formát desek: 1500 x 1500 mm (na poptávku 1500 x 3000 mm), tolerance +-10%. Chemická excelentní odolnost: Alkohol, Ethyl, Amoniak, Benzen, Ethan, Freon 11 a 12,silikonové, hydraulické a fosfát-esterové oleje. Kyseliny: kyselina dusičná 20%, fosforečná, mravenčí, sírová 65%,

chlorovodíková 36%, manganistan draselný, chlorid amonný, hydroxid vápenatý atd. Jiné chemické odolnosti a snížené odolnosti pro větší tloušťky viz katalogový list. Přírubové zkoušky dle DIN 52913 : Reziduální tlak 50 MPa /16 h /175 ° C / (min.) = 25 MPa. Nabízené služby: Strojní řezání na pásky, tvarové řezání těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód	Tloušťka	Šířka	Celková délka	Provozní tlak	Hmotnost	Balení [MJ]	Mj	Vaše cena bez DPH	Sklad
0,5/150-G0040-694	0,5 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	2,25 kg	1	ks	**1 511,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
001/150-G0040-694	1 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	4,5 kg	1	ks	**2 900,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
1,5/150-G0040-694	1,5 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	6,75 kg	1	ks	**4 145,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
002/150-G0040-694	2 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	9 kg	1	ks	**5 298,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
2,5/150-G0040-694	2,5 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar	11,25 kg	1	ks	**6 629,00 Kč**	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**
003/150-G0040-694	3 mm	1500 mm	1 500 mm	40 bar					

13,5 kg
1
ks
8 128,00 Kč
Lanškroun: **0,9**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
004/150-G0040-694
4 mm
1500 mm
1 500 mm
40 bar
18 kg
1
ks
10 911,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
005/180-G0040-694
5 mm
1500 mm
1 500 mm
40 bar
22,5 kg
1
ks
13 780,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**