

GEKA PLUS SS IG - Nerezová rychlospojka vnitřní G závit, 25 bar

Kód produktu: **30187**





- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-5°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4571**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Norma výrobku: **ISO 228, REACH, RoHS**
- Médium: **Voda a kapaliny, louh, agresivní média**
- Použití produktu: **Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.**

Nerezová rychlospojka GEKA. Bajonetové rychlospojky určené pro všeobecné použití. Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média. Rychlospojky je možno osadit na veškeré dodávané hadice s uvedeným vnitřním průměrem nebo běžná zakončení s G" závitem. Vysoce kvalitní spojky vyrobené z chromové oceli podobné nerezové oceli 1.4401. Pracovní tlak 25 Bar. Materiál nerezová ocel, těsnění viton. Patentovaný vysoce výkonný gumový kroužek z FKM (DIN ISO 1629) s vynikajícími elastickými vlastnostmi. Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média. K upínání doporučujeme šnekové nebo čelistové spony.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní závit

Provozní tlak

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GKI12PLUS-SS

14 mm

G 1/2"

40 bar

31 mm

0,094 kg

1-10

ks

715,00 Kč

Lanškroun: **9,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GKI34PLUS-SS

19 mm

G 3/4"

40 bar

32 mm

0,096 kg

1-10

ks

721,00 Kč

Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GKI10PLUS-SS

23 mm

G 1"

40 bar

33 mm

0,1 kg

1-10

ks

841,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 3,0