

GM 9Z ECO ČERNÁ - SBR rýhovaná podlahovina 65°Sh (-30°/+70°C)

Kód produktu: 20206
Novinka

20206



20206



20206



		Test method
Specific gravity grs/cm³	1,50	DIN 53508
Hardness shore A ± 5°	70	DIN 53505
Tensile strength Mpa	3	DIN 53504
Elongation at break %	200	DIN 53504
Compression set at 70°C for 22 hours %	20	DIN 53517

Thickness (mm)	No. of insertions	Width (mm)	Length (mm)	Quality	Article no.
3	0	1,00	10	SBR	CD65SX 3/0-1
3	0	1,20	10	SBR	CD65SX 3/0-1.2
3	0	1,40	10	SBR	CD65SX 3/0-1.4
3	0	1,50	10	SBR	CD65SX 3/0-1.5



Rubber matting

Odin checker mat

Finish: one side checker design, other side fabric finish
Temperature range: -30° to +70°C

Features: strong and abrasion resistant


- Equipped with non slip checker profile on the top

• NBR-Version is oil resistant

Applications: very versatile applicable for indoor

Quality

SBR



		Test method
Specific gravity g/cm³	1,45	DIN 53508
Hardness shore A ± 5°	65	DIN 53505
Tensile strength MPa	3,5	DIN 53504
Elongation at break %	250	DIN 53504
Abrasion mm³	300	DIN 53516
Compression set at 70°C for 22 hours %	35	DIN 53517

Thickness	Width (mtr)	No. of Insertions	Length (mtr)	Colour	Article no.
3	1,40	0	10	black	CD65 3/0-1,4
3	1,40	1	10	black	CD65 3/1-1,4
3	1,60	0	10	black	CD65 3/0-1,6
3	1,60	1	10	black	CD65 3/1-1,6
5	1,40	0	10	black	CD65 5/0-1,4

- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Materiál produktu: **SBR**
- Tvrdost: **65° Shore A (+/-5°) dle DIN 53505**
- Pevnost: **30 kg/cm2 (3 MPa) dle DIN 53504**
- Tažnost: **200% dle DIN 53504**
- Měrná hmotnost: **1,45 g/cm3 dle DIN 53508**
- Použití produktu: **Rýhovaná pryžová podlahovina**
- Vnější barva: **černá**
- Zkrácená poznámka: **Trvalá deformace dle DIN 53517: 70°C/22 hod.~ 20%**

Na jedné straně souvislá kostkovaná plocha a jemným vzorem otisku látky na druhé straně. Dvěma směry křížem rýhovaná podlahovina s tloušťkou 3 mm, šíře 1000, 1200, 1400 a 1500 mm. Použití: Kufry aut, přívěsy pro koně, vjezdy atd. Nabízené služby: Strojní řezání pryže na pásy, řezání tvarového těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód

Tloušťka

Počet vložek

Šířka

Délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Balení [m2]

Série

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

GM9-003/100-70102

3 mm

--

1000 mm

10 m

3,2 kg

10

10

Otlaček

m2

390,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GM9-3+1/140-70102

3 mm

1

1400 mm

10 m

3,2 kg

14

14

Otlaček

m2

539,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

GM9-003/120-70102

3 mm

--
1200 mm
10 m
3,2 kg
12
12
Otlaček
m2
390,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GM9-003/140-70102
3 mm

--
1400 mm
10 m
3,2 kg
14
14
Otlaček
m2
390,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GM9-003/150-70102
3 mm

--
1500 mm
10 m
4,05 kg
15
15
Otlaček
m2
390,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
GM9-3+1/160-70102
3 mm

1
1600 mm
10 m
3,2 kg
16
16
Otlaček
m2
539,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0