

GUILLEMIN AL AG - Rychlospojka s vnějším G závitem

Kód produktu: 30307



- Pracovní teplota: **-20°C až +65°C**
- Materiál produktu: **Hliník**
- Norma výrobku: **EN 14420-8 / NF E 29-572**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Použití produktu: **Univerzální spojka pro aplikace v chemickém průmyslu pro vodu, louhy nebo agresivní média.**

GUILLEMIN - symetrické bajonetové spojky jsou určeny pro transport a přepravu kapalných i sypkých látek a granulátů např. síla, cisterny vagonů, zemědělský a chemický průmysl. Konstrukce spojky je francouzsko-belgického původu a odpovídá normě EN 14420-8 / NF E 29-572. Identické poloviny spojky se dvěma západkami jsou spojeny mezi sebou přiložením těsnících ploch k sobě a následným otočením obou uzavíracích prstenců tak, aby zapadly do západek. Pro utažení je potřeba použít hákový klíč Guillemín. Materiál - hliník, Standardní těsnění (NBR) Buna (černá). Nejsou vhodné pro plyny a páru. Na přání možnost dodat v mosazném provedení.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnější závit
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH

Sklad
GU25AG10/AL

25 mm
G 1"
16 bar
0,029 kg
1
ks

88,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU32AG54/AL
32 mm
G 1.1/4"

16 bar
0,05 kg
1
ks

118,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU40AG32/AL
40 mm
G 1.1/2"

16 bar
0,07 kg
1
ks

126,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU50AG2/AL
50 mm
G 2"

16 bar
0,15 kg
1
ks

152,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU65AG52/AL
65 mm
G 2.1/2"

16 bar
0,35 kg
1
ks

213,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU80AG3/AL
80 mm
G 3"

16 bar
0,5 kg
1
ks

240,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

GU100AG4/AL
100 mm
G 4"

16 bar
0,65 kg
1
ks

330,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0