

CHEMITEC CHEMIKLER-16/SPL EN12115 - Tlaková a sací hadice na chemikálie v ATEX prostředí, 16 bar

Kód produktu: 14034



- Výrobce: [TRELLEBORG](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**, krátkodobě **+140°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál produktu: **UPE/EPDM**
- Materiál vnitřní: **UPE**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Výztuha: **Syntetický výplet**
- Vodivost: **$R \leq 10^6$ na 6 Ohm/m**, antistatická
- Norma výrobku: **EN 12115, FDA 21 CFR 177.1520, EU 1935/2004, 2023/2006, EU N° 10/2011**
- Médium: **Chemikálie, potravinářské tekutiny, alkoholy**
- Použití produktu: **Chemická hadice pro koncentrované kyseliny nebo rozpoštědla**
- Vnitřní barva: **Černá**

- Vnější barva: **Cerná**
- Zkrácená poznámka: **V bílém pásku je také označení datumu výroby (kvartál/rok).**

Hadice na silné kyseliny, vysoce aromatická, okysličená i chlorovaná rozpouštědla, paliva - aromatické uhlovodíky pro mobilní nebo pevné zařízení v chemickém, automobilovém či souvisejícím oboru. UPE - elektricky vodivý, vysoce makromolekulární polyetylén, černý, (hladká vnitřní výstelka hadice). Plášť hadice je z EPDM, antistatická R=<10 na 6 Ohm/m, vysoce odolný stárnutí, ozónu a povětrnostním podmínkám se zavulkanizovaným plátnem a bílým pruhem. Konstrukce hadice má vynikající poloměr ohybu. Snadné mytí hadice až do +140°C po dobu 30 minut.

Tato hadice byla zkontrolována a schválena francouzským schvalovacím úřadem INERIS pro použití ve všech oblastech ATEX. Veškeré montáže musí být provedeny odborně.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Podtlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

025/037-WF016-11196

25 mm

37 mm

16 bar

90 kPa

70 mm

0,76 kg

40

m

2 113,00 Kč

Lanškroun: **17,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

032/044-WF016-11196

32 mm

44 mm

16 bar

90 kPa

90 mm

0,97 kg

40

m

2 452,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

038/051-WF016-11196

38 mm

51 mm

16 bar

90 kPa

105 mm

1,24 kg

40

m

2 593,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

050/066-WF016-11196

50 mm

66 mm

16 bar

90 kPa

140 mm

1,84 kg

20

m

3 663,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

063/079-WF016-11196

63 mm

79 mm

16 bar
90 kPa
180 mm
2,58 kg
20
m
4 050,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
075/091-WF016-11196

75 mm
91 mm
16 bar
90 kPa
215 mm
3,2 kg
20
m

4 182,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
100/116-WF016-11196

100 mm
116 mm
16 bar
90 kPa
280 mm
4,17 kg
20
m

6 507,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0