

# CHEMITEC PFA INCH - PFA hadice, palcová řada

Kód produktu: **14053**



- Pracovní teplota: **-100°C až +260°C, krátkodobě +280°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál produktu: **PFA**
- Materiál vnitřní: **PFA**
- Materiál vnější: **PFA**
- Vodivost: **Dielektrikum**
- Pevnost: **240 kg/cm<sup>2</sup> (V tahu - 24 MPa)**
- Médium: **chemikálie**
- Použití produktu: **Chemikálie, oleje, horká voda**
- Zkrácená poznámka: **Bod tání PFA je 315°C, Absarce vody <0,03% po 24 hodinách.**

Materiál PFA - (Perfluoroalkoxy) je typ s podobnými vlastnostmi jako PTFE. Vlastnosti: PFA je měkčí typ teflonové hadice, je více ohebnější do teploty +280°C. Teflonová hadice na nízkotlakou dopravu kapalných, plyných a sypkých médií. Použití: pro chemikálie, plyny, vodní páru, oleje, maziva, paliva, barvy, lepidla, potraviny atd.

# Varianty zboží

Objednací kód  
Vnitřní rozměr  
Vnější rozměr  
Síla stěny hadice  
Velikost [modul]  
Hmotnost  
Balení [MJ]  
Mj  
Vaše cena bez DPH  
Sklad

1,60/3,20-TV000-00038  
1,6 mm  
3,2 mm  
0,8 mm  
1/8"  
0,01 kg  
200  
m

**96,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

4,35/6,35-TV000-00038  
4,35 mm  
6,35 mm  
1 mm  
1/4"  
0,016 kg  
200  
m

**229,00 Kč**  
Lanškroun: 6,8Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

6,35/9,52-TV000-00038  
6,35 mm  
9,53 mm  
1,59 mm  
3/8"  
0,021 kg  
200  
m

**386,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

9,56/12,7-TV000-00038  
9,56 mm  
12,7 mm  
1,57 mm  
1/2"  
0,047 kg  
200  
m

**649,00 Kč**  
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0