

CHEMITEC UPE FOOD 16/SPL (EN 12115) - Tlaková a sací hadice na chemikálie a potraviny -40°C až +100°C

Kód produktu: 10308



EN

Conductive hose for chemicals, food, petroleum, UPE tube

Application: hardwall smooth hose to convey a wide range of chemicals, food, petroleum products and oils. Tested and approved by INERIS for use in ATEX areas.

Electrical Resistance: 0/T, electrically conductive hose, 1x10⁹Ω<R<1x10¹⁰Ω/lgth. The hose can be used in ATEX areas.

Branding: continuous blue/white stripe "IVG Chem THUNDERFLEX...". Embossed according to EN 12115.



- Výrobce: [IVG COLBACHINI](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál vnitřní: **UPE, elektricky vodivé**
- Materiál vnější: **Syntetická pryž**
- Spirála: **Ocelový drát**
- Výztuha: **Textilní opleť**
- Vodivost: **Antistatická**
- Norma výrobku: **FDA| EN 12115,BFR,USDA**
- Médium: **Chemikálie**
- Použití produktu: **Hadice pro potraviny, chemikálie nebo benzíny**
- Vnitřní barva: **Černo-bílá**
- Vnější barva: **Žlutá**
- Zkrácená poznámka: **UHMWPE (UPE) - stejný materiál**

Hadice na sání a výtlač 98% běžně používaných chemikálií. Hadice je vhodná rovněž pro potravinářské produkty, líh a farmaceutika. Chemickou odolnost konzultujte s dodavatelem. Vnitřní duše elektricky vodivá v rozsahu $1 \times 10^3 \Omega \leq R \leq 1 \times 10^6 \Omega / m$. Elektrický odpor je technicky zaručen do délky 40 m. Hadice není doporučovaná pro prostředí ATEX díky nevodivému povrchu. Sterilizace párou tlakem 2,5 bar při teplotě +130°C po dobu max. 30-ti minut. V 1% peroxidu vodíku (H₂O₂) max. 30 minut teplotou 80°C, při 3% jen 50°C. Čištění horkou vodou 90°C se provádí po dobu 12 hodin.

Varianty zboží

Objednací kód

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Podtlak

Poloměr ohybu

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

019/031-WF016-12301

19 mm

31 mm

16 bar

90 kPa

90 mm

0,7 kg

60

m

862,00 Kč

Lanškroun: **82,7**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

025/037-WF016-12301

25 mm

37 mm

16 bar

90 kPa

120 mm

0,8 kg

60

m

943,00 Kč
Lanškroun: **115,6**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
032/044-WF016-12301
32 mm
44 mm
16 bar
90 kPa
150 mm
1,3 kg
60
m

1 111,00 Kč
Lanškroun: **69,3**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
038/051-WF016-12301
38 mm
51 mm
16 bar
90 kPa
180 mm
1,31 kg
60
m

1 194,00 Kč
Lanškroun: **25,9**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
040/053-WF016-12301
40 mm
53 mm
16 bar
90 kPa
320 mm
1,44 kg
60
m

1 202,00 Kč
Lanškroun: **84,3**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
051/065-WF016-12301
51 mm
65 mm
16 bar
90 kPa
350 mm
1,69 kg
60
m

1 666,00 Kč
Lanškroun: **53,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**
080/096-WF016-12301
80 mm
96 mm
16 bar
90 kPa
700 mm
3,3 kg
30
m

2 712,00 Kč
Lanškroun: **8,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**