INDUSTRY IG ESI - Rychlospojka s vnitřním G závitem DN 7,8

Kód produktu: **30081**











- Výrobce: LUDECKE
- Pracovní teplota: **-20°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **NBR - Perbunan**
- Médium: **Stlačený vzduch, vakuum, voda**
- Maximální průtok: **2000 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 2999, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **PN 35 bar - DN 7,8**
- Použití produktu: **Pro stlačený vzduch a zařízení s vysokou spotřebou vzduchu**
- Zkrácená poznámka: **Rovněž lze vyměnit s konektorem ES DN 7.2, ESPN DN 7.4**

Velmi kvalitní a robustní rychlospojky s optimálním utěsněním určené pro stlačený vzduch v průmyslu, řemeslnictví pro pneumatické nářadí s vysokou spotřebou stlačeného vzduchu. Průměr čepu trnu spojek systému DN 7,8 je 12 mm. Jsou jednostraně uzavíratelné s vysokým prutokem při nízkém tlakovém spádu díky vylepšené konstrukci ventilu. Materiály: ventilové tělo a ventil z poniklované mosazi MS 58, pružina a kuličky z nerezi 1.4310 a 1.4034, těsnění z Perbunanu.

Varianty zboží

Objednací kód	ESI14I	ESI38I	ESI12I
DN	7,8 mm	7,8 mm	7,8 mm
Vnitřní závit	G 1/4"	G 3/8"	G 1/2"
Provozní tlak	35 bar	35 bar	35 bar
Šestihran	19	19	24
Rozměr nátrubku	12 mm	12 mm	12 mm
Celková délka	56 mm	56 mm	58 mm
Hmotnost	0,099 kg	0,092 kg	0,125 kg
Balení [MJ]	1	1	1
Mj	ks	ks	ks
Vaše cena bez DPH	**336,60 Kč**	**336,60 Kč**	**348,30 Kč**
Sklad	Lanškroun: **0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**	Lanškroun: **1,0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**	Lanškroun: **3,0** Pardubice: **0** Zlín: **0** Praha - Zličín: **0** Praha - Letňany: **0** Ostrava: **0**