

ITAL ZÁSLEPKA - Pozinkovaná záslepka bez háků

Kód produktu: **30211**

Tip



1A1A	1.-A	2.-B	3.-d*	4.-H	Plech
60	56	65	85	63	2
80	77	85	117	90	2,5
100	95	108	140	100	2,5
120	115	122	159	110	2,5
150	144	157	186	116	2,5
200	195	210	243	136	3
250	235	250	295	170	3,5

- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Uhlíková ocel, žárově zinkovaná**
- Materiál těsnění: **--**
- Médium: **Voda, kejda, kašovitě hmoty**
- Použití produktu: **Čerpání kalů a kapalin v průmyslu a zemědělství**

Rychlospojkový systém ITAL funguje na principu kardanového spoje. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasicí technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
080CVIT
80 mm
80
10 bar
2,5 kg
1
ks

388,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

100CVIT
100 mm
100
10 bar
3 kg
1
ks

523,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 1,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

120CVIT
120 mm
125
10 bar
4 kg
1
ks

695,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

150CVIT
150 mm
150
10 bar
5 kg
1
ks

930,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0