

KAMLOK MS TRN 2817 - Rychlospojka hladký hadicový trn EN 14420-7

Kód produktu: **30698**



- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Materiál produktu: **Mosaz**
- Norma výrobku: **Evropská norma EN 14420-7, Celosvětově normovány podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS**
- Médium: **Voda, abraziva**

Rychlospojkový systém Kamlok pro všeobecné použití v průmyslu, zemědělství a cisternové dopravě. Vhodná pro kapalná i sypká média. Rychlospojka s adaptérem se utahují na principu 2 vaček, které zajišťují výbornou a vysokou pevnost spoje. Standardně je použito u všech materiálů Perbunanové těsnění - BU. Těsnění z jiného materiálu je možno dodat jako náhradní díl. Materiál (HYP, EPDM, FPM).

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

075VLC/MS-2817

19 mm
19/20
16 bar
0,25 kg
1
3/4"
ks

431,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

100VLC/MS-2817

25 mm
25
16 bar
0,38 kg
1
1"
ks

513,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

125VLC/MS-2817

32 mm
32
16 bar
0,63 kg
1
1.1/4"
ks

725,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

150VLC/MS-2817

40 mm
38
16 bar
0,69 kg
1
1.1/2"
ks

771,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

200VLC/MS-2817

50 mm
50
16 bar
0,91 kg
1
2"
ks

1 180,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0