



KAMLOK SNOW 60 OB - Lisovací objímka pro flatové hadice


Kód produktu: **30526**

Art.Nr.	ØI	ØA	ØD	L
PH-150-S1	48	54.5	47	55
PH-150-S2	47	53	45	55
PH-150-S3	54.8	65	46	60
PH-150-S4	52	62	46	60
PH-150-S5	54.8	65	44	62
PH-150-S6	50.5	60	46	60




Age (yr)	Q1	Q2	Q3	AFT (yr)
55K 50-59	34	39	44	55K 50-59
55K 150-164	34	41	45	55K 150-164

SKK 150-T1	36	39	44	SKS 150-T1
SKK 150-T2	34	41	46	SKS 150-T2



Art.Nr.	φI	φA	φD
PH-200-S1	60.5	65	59
PH-200-S2	59	65	59
PH-200-S3	67.5	75	59.5
PH-200-S4	66	75	59.5
PH-200-S5	64.7	75	59.5
PH-200-S6	62	68	59



ATM	DI	WA	LC	ACTN°
SKK 202-T3	44	53	-	SKS 202-T3
SKK 202-T8	44	515	-	SKS 202-T8

ATTN°	RI	RA	RD	A+T N°
SMS 200-T1	44	515	58	SMS 210-T
SMS 200-T2	44	525	58	SMS 200-T



- Výrobce: [LUDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +95°C**
- Materiál produktu: **Zinkovaná ocel**
- Médium: **Kapalná média, sníh**
- Norma výrobku: **AISI 316/1.4401, Evropská norma EN 14420-7, USA podle A-A-59326A (dříve MIL-C-27487), REACH, RoHS**
- Použití produktu: **Objímka pro strojní lisování hadic Snow**

Speciální rozměry kontury umožňují přesné lisování do rozměrů hadice Snow. Síla stěny hadic je určující pro zvození správného rozměru objímek. Výrobce dělí objímky pro gumové (G) a flatové - ploché (F) hadice. Pro zhotovení kompletní hadice (2 zalisované objímky) volte kód PH-LIS-1X - zadejte 2x. Rychlospojkový systém pro sněžná děla podle US-Mil-Norm (MIL-C-27487) nebo DIN EN 14 420-7. Vysoce kvalitní, robustní vysokotlaké z nerezové oceli 1.4401. Jde o vysokotlaké systémy spojek pro zasněžovací zařízení, tedy o speciální spojky pro sněžná děla nebo čerpadla na výrobu umělého sněhu. V hornictví se spojky používají pro aplikace s tekutými médii. TÜV akreditováno pro pracovní tlak do 60 bar.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Velikost [modul]

Hmotnost

Balení [MJ]

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

PH-100-S-F

25 mm

1"

60 bar

0,18 kg

1

Flatové 1"

ks

204,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PH-100-S-G

25 mm

1"

60 bar

0,215 kg

1

Gumové 1"

ks

305,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PH-150-S-F

40 mm

1.1/2"

60 bar

pro flatové had.

0,219 kg

1

Flatové 1.1/2"

ks

294,90 Kč

Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PH-150-S-G

40 mm

1.1/2"

60 bar

pro pryžové had.

0,219 kg

1

Gumové 1.1/2"

ks

294,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PH-200-S-F

50 mm
2"
60 bar
0,24 kg
1
Flatové 2"
ks

305,00 Kč
Lanškroun: **12,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

PH-200-S-G
50 mm
2"
60 bar
0,36 kg
1
Gumové 2"
ks

305,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

PH-250-S-F
65 mm
2.1/2"
60 bar
0,37 kg
1
Flatové 2.1/2"
ks

926,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

PH-250-S-G
65 mm
2.1/2"
60 bar
0,45 kg
1
Gumové 2.1/2"
ks

1 580,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**