

KOLENO 2XIG 90° PVC-U - PN10 plastové koleno s vnitřními palcovými závity

Kód produktu: 32211



- Pracovní teplota: **0°C až +60°C**
- Bezpečnost: **2 : 1**
- Materiál produktu: **PVC-U**
- Materiál těsnění: -
- Norma výrobku: **DIN 8062, EN 1452-2**
- Médium: **Voda, oleje, roztoky kyselin, zásad a solí**
- Použití produktu: **Plastová šroubovací spojka pro spojení s plastovými trubkami**
- Zkrácená poznámka: **Nesmí se aplikovat pro stlačený vzduch a jiné plyny pod tlakem!**

Polyvinylchlorid - neměkčený "PVC-U" je dobře odolné kyselinám, olejům, alkalickým i anorganickým chemikáliím a solím. Výborně snáší například vysoké koncentrace H₂SO₄ až do 98%. Materiál je netoxický, odolný oděru, korozi a je ideální pro nadzemní i podzemní zařízení. Použití pro potrubní systém z PVC, které je rychlé, jednoduché a bezpečné spojování lepením s minimálními nároky na nářadí a vybavení. Plastové trubky mají normovaný vnější průměr a tloušťku stěny. PN je hodnota provozního přetlaku, při

kterém může být zařízení provozováno při teplotě 20°C a životnosti 50 let. Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody dle ČSN EN ISO 15877 musí mít Chlorovaný polyvinilchlorid (PVC-C)

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Vnější rozměr
Provozní tlak
Podtlak
Šířka
Balení [MJ]
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

L38-PVC-183
G 3/8"
23,5 mm
PN10 bar
80 kPa
23 mm
1
0,014 kg
ks

30,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

L12-PVC-183
G 1/2"
28 mm
PN10 bar
80 kPa
25 mm
1
0,018 kg
ks

30,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

L34-PVC-183
G 3/4"
34 mm
PN10 bar
80 kPa
28 mm
1
0,032 kg
ks

40,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

L10-PVC-183
G 1"
43 mm
PN10 bar
80 kPa
36 mm
1
0,059 kg
ks

51,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

L54-PVC-183
G 1.1/4"
54 mm
PN10 bar
80 kPa
41 mm
1
0,084 kg
ks

71,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

L32-PVC-183
G 1.1/2"
63 mm
PN10 bar
80 kPa
46 mm
1
0,173 kg
ks
103,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

L20-PVC-183
G 2"
78 mm
PN10 bar
80 kPa
57 mm
1
0,309 kg
ks
148,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

L52-PVC-183
G2.1/2"
89 mm
PN10 bar
80 kPa
84 mm
1
0,426 kg
ks
369,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

L30-PVC-183
G 3"
106 mm
PN10 bar
kPa
98 mm
1
0,75 kg
ks
507,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

L40-PVC-183
G 4"
129 mm
PN10 bar
80 kPa
119 mm
1
1,042 kg
ks
832,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0