

KOMBILOC STEAM AG MS 2826 - Trn s objímkami pro páru

Kód produktu: **30360**

Tip



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **+120°C/+210°C**
- Materiál produktu: **Mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Frenzelit Novatec Speciál**
- Norma výrobku: **DIN EN 14423, ISO 228/DIN 2999, REACH, RoHS**
- Médium: **horká voda, pára**

Šroubení s vnitřním závitem je dvojdílné, otočné, převlečná matice s přímým plochým čelem a těsnícím kroužkem Frenzelit Novatec Speciál. Těžké, velmi robustní šroubení s vnějším závitem z oceli nebo mosazi včetně hadicových svorek. Pro použití na sytou páru do +210°C, nebo horkou vodu +120°C do pracovního tlaku 18 bar. Včetně kovaných klemových spon z mosazi pro parní hadice.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran
Celková délka
Šířka
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

DAK12-13/MS

13x6
R 1/2"
18 bar
22
95 mm
53 mm
0,447 kg
ks

971,00 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

DAK34-19/MS

19x7
R 3/4"
18 bar
27
95 mm
68 mm
0,512 kg
ks

966,60 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

DAK10-25/MS

25x7,5
R 1"
18 bar
36
100 mm
77 mm
0,65 kg
ks

1 141,60 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

DAK15-38/MS

38x8
R 1.1/2"
18 bar
50
125 mm
101 mm
1,94 kg
ks

2 559,60 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

DAK20-50/MS

50x9
R 2"
18 bar
60
140 mm
111 mm
2,631 kg
ks

3 396,60 Kč
Lanškroun: **2,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**