


KONEKTOR M.BOD IM - Šroubení, měřícího bodu, metrické vnitřní závity

Kód produktu: **62074**

Tip



FEMMINA GIREVOLE A SPINA PER RACCORDO DI CONTROLLO
SWIVEL FEMALE CONNECTING TESTING FITTING



Codice / Part nr	F	CH	Dimensioni / dimensions		
			L	d	d _L
WSPD1625P	M16x2	19	9,0	2,2	5,2
WSPD16155P	M16x1,5	19	9,0	2,2	5,2



- Pracovní teplota: **-40°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Ocel 1.0718 pozink. a chromátovaná**
- Materiál těsnění: -
- Použití produktu: **Šroubení pro měření tlaků 630 bar - měřicí body**

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Vnitřní závit

Provozní tlak

Šestihran

Objímka

Série

Ovládání

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

31TTN600

2 mm

2,2

M16 x 2

630 bar

19

Bez

(L+S)

Klíč

2/12"

ks

102,10 Kč

Lanškroun: **68,0**Pardubice: **0**Zlín: **5,0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **8,0**Ostrava: **17,0**

31TTS600

2 mm

2,2

M16 x1,5

630 bar

19

*di 5,2

(L+S)

Klíč

2/12"

ks

102,10 Kč

Lanškroun: **3,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**