

KYSLÍK - EN 559 - Tlaková hadice pro kyslík, ISO 3821, 20 bar

Kód produktu: **10066**

Tip



- Výrobce: [SEMPERIT](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +70°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál vnitřní: **EPDM**
- Materiál vnější: **EPDM**
- Výztuha: **Textilní oplet**
- Norma výrobku: **ISO 3821:2019 (dříve EN 559:2003)**
- Médium: **technické plyny**
- Použití produktu: **Pro svařování, řezání plamenem, pálení, pájení natvrdo a pokovování nástřikem**
- Vnitřní barva: **černá**
- Vnější barva: **modrá**
- Spirála: **Bez spirály**

Flexibilní tlaková hadice pro sváření kyslíku, při řezání a pro obloukové svařování. Hadice není vhodná pro LPG a CNG a MPS.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

006/013-SV020-01305

6,3 mm

13,3 mm

20 bar

40 mm

0,16 kg

50

m

36,00 Kč

Lanškroun: **3 760,6**Pardubice: **196,4**Zlín: **61,6**Praha - Zličín: **52,0**Praha - Letňany: **49,0**Ostrava: **88,5**

008/015-SV020-01305

8 mm

15 mm

20 bar

40 mm

0,17 kg

50

m

41,20 Kč

Lanškroun: **218,2**Pardubice: **150,0**Zlín: **68,0**Praha - Zličín: **130,5**Praha - Letňany: **71,0**Ostrava: **122,0**

009/016-SV020-01344

9 mm

16 mm

20 bar

45 mm

0,19 kg

50

m

52,00 Kč

Lanškroun: **112,8**Pardubice: **88,0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

010/017-SV020-01305

10 mm

17 mm

20 bar

50 mm

0,2 kg

50

m

54,00 Kč

Lanškroun: **2 993,5**Pardubice: **164,1**Zlín: **0**Praha - Zličín: **95,0**Praha - Letňany: **47,1**Ostrava: **133,8**

013/023-SV020-01344

13 mm

23 mm

20 bar

50 mm

0,36 kg

100

m

130,00 Kč

Lanškroun: **51,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **10,0**Ostrava: **1,0**