

PVDF šroubení L 90° LS - FDA komplet L-šroubení, 10 Bar, - 40°C až +140°C

Kód produktu: 32787



- Pracovní teplota: **-40°C až +140°C**
- Materiál produktu: **PVDF**
- Materiál těsnění: **Těsnící kroužek PVDF**
- Norma výrobku: **Materiál dle schválení FDA**
- Médium: **Kyseliny, solné roztoky, uhlovodíky, alkohol, halogen**
- Použití produktu: **Kompletní šroubení pro těžkou chemii s vynikajícími parametry**
- Zkrácená poznámka: **Podmíněně vhodné: ketony, estery, ethery na organické bázi.**

* vnější průměr Hadice PA/ PU (hadice, kde je přesně kalibrován vnější průměr ozn. D*). Výběr vhodných hadic určuje vnější průměr D (viz související produkty). Výhody spoje: Hadice uzamknete pomocí pružného kompresního kroužku utažením vroubkované matice. Elastický kompresní kroužek umožňuje použití stejného šroubového spojení několikrát. (To znamená, že šroubové spojení může být uvolněno a pomocí stejného kompresního kroužku znovu utaženo a utěsněno.) Všechny závity a hadicové šroubové spoje (pro hadicová spojení) jsou bezproblémové. Hodnoty tlaku se vztahují na kapaliny ze skupiny II při +20° C.

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Provozní tlak
Podtlak
D.*
Série
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

WCK4PVDF-183

6x4
10 bar
90 kPa
*D=6 mm
PVDF
0,008 kg
1
ks

716,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

WCK6PVDF-183

8x6
10 bar
90 kPa
*D=8 mm
PVDF
0,016 kg
1
ks

747,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

WCK8PVDF-183

10x8
10 bar
90 kPa
*D=10 mm
PVDF
0,026 kg
1
ks

817,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

WCK10PVDF-183

12x10
10 bar
90 kPa
*D=12 mm
PVDF
0,029 kg
1
ks

1 218,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

WCK12PVDF-183

14x12
10 bar
90 kPa
*D=14 mm
PVDF
0,045 kg
1
ks

1 276,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0