

MINI ESMCE MALE TRN/ SS - Jednoruční nerezový rychlospojkový trn Dn 2.7, 35 bar

Kód produktu: 32705



DN 2.7

Plug Profile (original size)



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-15°C až +200°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel 1.4305, 1.4310 a 1.3541**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Maximální průtok: **165 L/min**
- Norma výrobku: **ISO 228/DIN 13, REACH, RoHS**
- Vlastnosti: **Pro kapaliny ve farmaceutické, lékařské, chemické nebo potravinářské oblasti, pro kontrolu kvality, měření a regulační techniky či při zvýšených podmínkách na hygienická pravidla.**
- Vnější barva: **stříbrná**
- Zkrácená poznámka: **PN 35 bar, DN 2,7, vsuvka 5 mm**

Jednoruční rychlospojky s nejmenšími velikostmi DN 2,7 z nerezové oceli 1.4305. Lze použít v různých aplikacích, zejména pro kapalná média ve farmacii, lékařské technice, chemii průmysl, potravinářský průmysl, aplikace čistých prostor, pro sofistikovanou měřicí, řídicí a regulační technologii nebo zvýšené hygienické požadavky. Maximální provozní teplota závisí na příslušném použitém médiu, těsnění FKM (Viton). Nerezová ocel 1.4305: připojovací části, prstýnek, ventilové tělo, ventil. Nerezová ocel 1.4310: pružiny, rozpěrný kroužek.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Délka trnu

Celková délka

Hmotnost

Balení [MJ]

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

ESMCE3S

2,7 mm

3

35 bar

13 mm

24 mm

0,002 kg

1-5

ks

186,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESMCE4S

2,7 mm

4

35 bar

13 mm

24 mm

0,003 kg

1-5

ks

186,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

ESMCE5S

2,7 mm
5
35 bar
13 mm
24 mm
0,003 kg
1-5
ks

186,20 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0