

MTH1B - TERMOPLASTICKÁ HYDRAULICKÁ DVOJITÁ HADICE - Hadice s ocelovým výpletem SAE 100R1, - 40°C/+100°C

Kód produktu: **40040**

Tip



- Výrobce: [ZEC](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál vnitřní: **Termoplastický polyester**
- Materiál vnější: **Polyurethan**
- Norma výrobku: **SAE 100R1 - CS 853.1, 1SN - EN 857 1 SC**
- Výztuha: **Ocelový výplet**
- Médium: **Hydraulický olej, vzduch**
- Použití produktu: **Pro hydraulické použití při vysokém tlaku**

Termoplastická single hydraulická hadice, odolné UV, mikroorganismům. Vnitřní jádro z termoplastického polyesteru, výztuž z opletení z vysoce pevných ocelí a vnější krytí v antiabrazivním polyurethanu, stabilizované proti UV záření a mikroorganismům odolné, mikroporforované na vyžádání pro vedení vzduchu a kompatibilních plynů. Pro tekutiny, vzduch a vodu - je provozní teplota do +70°C. Hadice je určena především pro vysokozdvížné vozíky - plošiny. Hadice splňují nebo překračují požadavky normy SAE 100R1 - EN 853 1., 1SN - EN 857 1SC. Varianta s druhým objednacím kódem produktu 41033*** je verze pro moře.

Varianty zboží

Objednací kód
DN
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

MTH130000B

6 mm
6,4 mm
11,9 mm
300 bar
40 mm
0,34 kg
1/4"

m

352,50 Kč
Lanškroun: **4,2**Pardubice: **30,0**Zlín: **21,6**Praha - Zličín: **37,4**Praha - Letňany: **60,0**Ostrava: **0**

MTH140000B

8 mm
8 mm
14 mm
240 bar
50 mm
0,42 kg
5/16"

m

429,80 Kč
Lanškroun: **71,1**Pardubice: **18,5**Zlín: **18,9**Praha - Zličín: **26,5**Praha - Letňany: **21,0**Ostrava: **0**

MTH150000B

10 mm
9,7 mm
16 mm
225 bar
60 mm
0,52 kg
3/8"

m

443,00 Kč
Lanškroun: **108,7**Pardubice: **2,4**Zlín: **31,0**Praha - Zličín: **27,0**Praha - Letňany: **37,1**Ostrava: **27,4**

MTH160000B

13 mm
13 mm
19,2 mm
190 bar
75 mm
0,66 kg
1/2"

m

532,00 Kč
Lanškroun: **82,5**Pardubice: **15,0**Zlín: **20,0**Praha - Zličín: **20,0**Praha - Letňany: **45,7**Ostrava: **20,0**