


MTK TERMOPLASTICKÁ HYDRAULICKÁ HADICE - Pro zvedáky s aramidovým a ocelovým výpletem, MSHA, 200-700 bar

Kód produktu: 40066



SWAGED FERRULE FOR HOSES OL8M-VE8M-AS8M SERIES

Bocoolle a presare
Swaged ferrule



Code Bocoolle	Tubo	Dimensioni Bocoolle / Female Dimensions		
Female Code	Hose	d	D	L
BP102118M1"	1/2" M	15.0	15.0	26.0
BP1018M1M1"	3/8" MHP	13.0	15.0	40.0
BP1018M1"	1/4" M	15.0	21.0	40.0
BP0901V	3/8" M	17.0	22.0	32.0
BP1009M1"	3/8" MHP	15.7	26.0	43.0
BP1020M1"	1/2" M	23.0	30.0	45.0
BP1040M1"	3/4" M	29.4	38.0	55.0
BP106M1"	1" M	36.4	46.0	75.0
BP114M1M1M	1" 1/4 M	46.4	56.0	66.0

- We recommend the use of FITTINGS ZEC type MULTISPIRAL



- PRESSURE: FROM 200 TO 700 BAR
- NFPA 1936, DNV-GL, MSHA STANDARDS
- CREATED FOR THE VERY HIGH PRESSURE CONDUCTION OF POLYOLS, SOLVENTS AND PAINTS



CONDUCTIVE THERMOPLASTIC HOSES MTK SERIES

From 200 bar to 700 bar - From 2900 psi to 10150 psi

- Výrobce: [ZEC](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C (voda +70°C)**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál vnitřní: **Polyamid**
- Materiál vnější: **Polyurethan**
- Norma výrobku: **NFPA 1936**
- Vodivost: **Antistatická, elektricky vodivá opletem**
- Výztuha: **Aramidový a ocelový výplet**
- Médium: **Voda, oleje, tekutiny na bázi vody, barvy**
- Použití produktu: **Vodivá hydraulická hadice pro statické a mírně střídavé tlaky**
- Zkrácená poznámka: **Balení 100 m.**

Typ vhodný zejména pro hydraulické zvekáky (stříhací nářadí) nebo vysokotlaké vedení rozpouštědel, barev apod. Vnitřní jádro z polyamidu, výztuž v jedné opletení z aramidových vláken a jeden oplet z ocelového plechu, vnější krytí v antireflexním polyurethanu a odolné vůči stabilizované hydrolýze pro venkovní použití v prostředích s vysokou vlhkostí a solným roztokem, pro vedení vzduchu a kompatibilních plynů. Hadice vhodné pro záchranné nástroje (NFPA 1936 Standard), hydraulické zdvihací aplikace a DNV-GL, MSHA Standards. Tato hadice MTK37000 není vhodná pro dynamické aplikace s vysokotlakým impulsem. Na poptávku lze dodat i mikro perforované verze pro plyny nebo vzduch. K zalisování koncovek tabulka uvádí kódy příslušné lisovací objímky. Při naší výrobě armovaných kompletů můžeme doložit elektrickou vodivost (mezi zalisovanými koncovkami).

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Poloměr ohybu

Objímka

Hmotnost

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

MTK37000

6 mm

6,4 mm

14 mm

700 bar

40 mm

BP14R9R

0,255 kg

1/4"

m

398,30 Kč

Lanškroun: **181,5**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **20,0**Ostrava: **1,2**

MTK47000

8 mm

8 mm

16 mm

500 bar

50 mm

BP516MTK

0,3 kg

5/16"
m
491,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MTK57000
10 mm
9,5 mm
18 mm
425 bar
60 mm
BP38R9R
0,34 kg
3/8"
m

568,90 Kč
Lanškroun: 11,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MTK67000
13 mm
13 mm
22 mm
375 bar
75 mm
BP12R9R
0,448 kg
1/2"
m

602,00 Kč
Lanškroun: 40,6Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 10,0
MTK77000
16 mm
16 mm
25 mm
250 bar
110 mm
BP58R9R
0,51 kg
5/8"
m

791,30 Kč
Lanškroun: 66,6Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MTK87000
19 mm
19,2 mm
28,2 mm
225 bar
150 mm
BP34R9R
0,6 kg
3/4"
m

885,00 Kč
Lanškroun: 13,8Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
MTK97000
25 mm
25,8 mm
35,4 mm
200 bar
250 mm
BP1R9R
0,81 kg
1"
m

1 325,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0