



NAVIJÁK S422G/50 SS OTOČNÝ - Nerezový naviják otočný bez hadice pro tuky do 600 bar

Kód produktu: 31032



Celkové rozměry (mm)



- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 304**
- Materiál těsnění: **Polyuretan**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)**
- Médium: **Tuky, vazelína, oleje do 600 bar**
- Vlastnosti: **Série 430**
- Použití produktu: **Nerezový naviják pro tuky do 600 bar, pro ATEX prostředí pro zemědělský, chemický, potravinářský.**
- Zkrácená poznámka: **Šíře vnitřního bubnu je 97 mm.**

Otočný naviják je bez hadice, vstupní závit je G 3/8". Naviják určený pro výsuv hadice, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. Naviják je možné osadit 3/8" hydraulickou hadicí v délce až 15 m. Pro

větší délku 20 až 25 m je potřeba řada S520. Navijáky jsou dodávány o originálním krabicovém balení, včetně otočných závěsů a návodu na montáž. 8422.500-600B-SS-G3/8 - Otočný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.430, pro tuk, do +130°C, do 600 bar, bez hadice. Vstup G 3/8 (f) - výstup G 1/2" (f).

Varianty zboží

Objednací kód
Osazeno hadicí
Rozměr nebo typ závitů
Provozní tlak
Série
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

8422.500-600B-SS-G3/8
bez hadice
G 3/8"
600 bar
S420
21 kg
ks

18 499,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0