




NAVIJÁK S432G/50 SS - Nerezový naviják pevný bez hadice pro tuky do 600 bar

Kód produktu: 31031



FIXED OVERALL DIMENSIONS										Art.	
										S. 330	
										S. 390	
										S. 430	
										S. 530	
										S. 540	
SWIVELLING OVERALL DIMENSIONS										Art.	
										S. 380	
										S. 420	
										S. 520	

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	1-m³	Kg
S. 330	186	140	196	228	110	355	350	365	20	0,045	from 8 to 13
S. 390	186	140	196	228	110	400	390	410	20	0,068	from 11 to 18
S. 430	186	140	196	228	115	460	420	460	20	0,098	from 14 to 24
S. 530	203	153	220	258	115	550	510	560	20	0,120	from 19 to 42
S. 540	300	218	228	268	190	550	510	573	0	0,175	from 24 to 43

Art.	A	B	C	D	E	F	G	H	1-m³	Kg
S. 380	164	146	106	144	110	400	390	484	0,098	from 12 to 19
S. 420	208	162	118	164	115	460	420	541	0,098	from 15 to 25
S. 520	228	182	154	200	115	560	510	642	0,120	from 20 to 43

- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Nerezová ocel AISI 304**
- Materiál těsnění: **Polyuretan**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)**
- Médium: **Tuky, vazelína, oleje do 600 bar**
- Vlastnosti: **Série 430**
- Použití produktu: **Pevný nerezový naviják pro tuky do 600 bar, pro ATEX prostředí pro zemědělský, chemický, potravinář.**
- Zkrácená poznámka: **Šíře vnitřního bubnu je 97 mm.**

Tento naviják S430 je bez hadice, vstupní závit je G 3/8", výstup G 1/2". Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Naviják určený pro výsuv hadice, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Naviják je možné osadit 3/8" hydraulickou hadicí v délce až 15 m. Pro větší délku 20 až 25 m je potřeba řada S530. Navijáky jsou dodávány o originálním krabicovém balení, včetně otočných závěsů a návodu na montáž. Naviják bez hadice na základě požadavku osadíme hadicí s koncovkami. 8432.500-600B-SS-G3/8 - Pevný naviják, nerezová ocel AISI 304, série S.430, pro tuk, 600 bar, bez hadice. Vstup G 3/8 (f) - výstup G 1/2 (f).

Varianty zboží

Objednací kód
Osazeno hadicí

Provozní tlak

Série

Hmotnost

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

8432.500-600B-SS-G3/8

bez hadice

600 bar

S.430

19 kg

3/8"-1/2"

ks

18 919,00 Kč

Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**