

NAVIJÁK S530/4000 FE - Ocelový naviják pro naftu do 10 Bar

Kód produktu: 35300



- Výrobce: [RAASM](#)
- Pracovní teplota: **-30°C až +130°C**
- Materiál produktu: **Lakovaná ocel**
- Materiál těsnění: **Viton (FKM)**
- Vodivost: **Antistatická R $\leq 10^8$ Ohm/m**
- Norma výrobku: **ATEX 94/9 IIB 2 GD c T4 T135°C X (zóna 1 a 21)**
- Médium: **Nafta do 10 bar**
- Vlastnosti: **Série 530**
- Použití produktu: **Ocelový naviják na naftu do 10 bar pro ATEX prostředí**
- Zkrácená poznámka: **Šířka bubnu navijáků je 104 mm. Naviják pro zemědělství, průmyslové vozidlo, stavební, dopravní a výrobní průmysl**

Naviják určený pro výsuv hadice, která má každých 60 cm automatickou stopku, která zabraňuje samovolnému návratu hadice zpět. Navijáky jsou dodávány o originálním krabicovém balení, včetně otočných závěsů a návodu na montáž. Naviják je též vhodný i do prostředí ATEX (zóna 1 a 21). Oblast zóny ATEX 1 je klasifikována jako místo, ve kterém se při normálním provozu příležitostně

vyskytne výbušná atmosféra sestávající ze směsi se vzduchem nebo hořlavými látkami ve formě plynu, páry nebo mlhy. ATEX 21 je klasifikována jako místo, kde se za normálního provozu příležitostně může vyskytnout výbušná atmosféra sestávající ze směsi se vzduchem nebo hořlavými látkami ve formě prášku nebo prachu. 8530/603-10B-FE-G1 - Pevný naviják s hadicí, série S.530, pro naftu do 10 bar, s černou antistatickou gumovou hadicí 12 m, ø 3/4". 8530/604-10B-FE-G1 - Pevný naviják s hadicí, série S.530, pro naftu do 10 bar, s černou antistatickou gumovou hadicí 8 m, ø 1"

Varianty zboží

Objednací kód
Určeno na hadici [mm]
Osazeno hadicí
Vnější závit
Připoj. závit
Provozní tlak
Hmotnost
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

8530/603-10B-FE-G1

3/4"

12 m

G 3/4"

G 1"

10 bar

35 kg

ks

22 260,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

8530/604-10B-FE-G1

1"

8 m

G 1"

G 1"

10 bar

34 kg

ks

23 332,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zlíčín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0