

NEFALIT 5 - Bezazbestové izolační desky, rozměr 1000x1000 mm, -40/+750°C

Kód produktu: 20086



- Pracovní teplota: **-40°C až +750°C**
- Materiál produktu: **Nefalit**
- Tažnost: **Stlačitelnost 15% ASTM F36**
- Pevnost: **40 kg/cm² (4 MPa)**
- Médium: **Pro topné pece**
- Měrná hmotnost: **0,95 g/cm³ DIN 28090-2**
- Vlastnosti: **Nasákavost IRM 903 150°C/5h (max.) dle ASTM F146=5%, Tepelná ztráta při 800°C - cca 14%.**
- Použití produktu: **Bezazbestové izolační desky do +750°C**
- Vnější barva: **žluto béžová**
- Zkrácená poznámka: **Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.**

Základní typ Nefalitu - bezazbestových desek s uměle vybobenými minerálními vlákny je určen pro topné pece v ocel. a hutním prům. jako ochr. (tepelné štíty) vůči ohni, v průmyslu neželezných kovů a npař. v energetice, teplárenství, chemickém,

farmaceutickém, leteckém nebo automobilovém průmyslu. Bezazbestové izolační desky, rozměr 1000x1000 mm. Nabízené služby: Strojní řezání na pásy, tvarové řezání na těsnění na digitálním plotru.

Varianty zboží

Objednací kód
Tloušťka
Šířka
Celková délka
Provozní tlak
Hmotnost
Balení [MJ]
Balení [m2]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

002/1X1-Y0735-727
2 mm
1000 mm
1 000 mm
40 bar
2,2 kg
1
1
ks

214,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

003/1X1-Y0735-727
3 mm
1000 mm
1 000 mm
40 bar
3,3 kg
1
1
ks

320,00 Kč
Lanškroun: **0,6**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

005/1X1-Y0735-727
5 mm
1000 mm
1 000 mm
40 bar
5,5 kg
1
1
ks

540,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**