


NIPL PŘEPÁŽKOVÝ MAV - MA3 přípojka k manometru G závity/M16x2

Kód produktu: 62125





G	G1	H	Ch	Ch.1	S max	PN [bar]	Codice/Ref.
M 16x2"	ISO 228 G 1/4"	50	19	19	11	630	18140000
M 16x2"	ISO 228 G 1/2"	57	27	19	13	630	18120000
M 16x1.5	ISO 228 G 1/4"	50	19	19	11	630	18141500
S 12.65x1.5	ISO 228 G 1/4"	50	19	19	11	630	18141200
M 16x1.5	ISO 228 G 1/2"	57	27	19	13	630	18121500
S 12.65x1.5	ISO 228 G 1/2"	57	27	19	13	630	18121200
M 16x2"	1/4"-18 NPTF	50	19	19	11	630	1814NPT0

*Disponibile in INOX / N.B. passaggio libero senza valvola / Note without check valve

Optioni/Options **S**

- Pracovní teplota: **-30°C až +100°C**
- Bezpečnost: **2,5 : 1**
- Materiál těsnění: **NBR - o-kroužek**
- Médium: **Oleje, kapaliny a plyny**
- Použití produktu: **Přepážková spojka pro měření vysokých tlaků u hydrauliky**
- Materiál produktu: **Ocel 1.0718 pozink. a chromátovaná**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní závit
Provozní tlak
Rozměr vněj. závitu
Šestihran
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
18140000
G 1/4"
630 bar
M16x2,0 mm
19/19
0,2 kg
1
ks

283,30 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **3,0**Ostrava: **0**
18120000
G 1/2"
630 bar
M16x2,0 mm
19/27
0,2 kg
1
ks

377,10 Kč
Lanškroun: **5,0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **1,0**Ostrava: **0**