

NIPL REDUKCE AG/IG PVC-U - PN10 závitové šroubení s palcovými závity

Kód produktu: **32210**



- Pracovní teplota: **0°C až +60°C**
- Bezpečnost: **2 : 1**
- Materiál produktu: **PVC-U**
- Materiál těsnění: -
- Pevnost: **2,4 MPa**
- Norma výrobku: **DIN 8062, EN 1452-2**
- Médium: **Voda, oleje, roztoky kyselin, zásad a solí**
- Použití produktu: **Plastová šroubovací spojka pro spojení s plastovými trubkami**
- Zkrácená poznámka: **Nesmí se aplikovat pro stlačený vzduch a jiné plyny pod tlakem!**

Polyvinylchlorid - neměkčený "PVC-U" je dobře kyselinám, olejům, alkalickým i anorganickým chemikáliím a solím. Výborně snáší například vysoké koncentrace H₂SO₄ až do 98%. Materiál je netoxický, odolný oděru, korozi a je ideální pro nadzemní i podzemní zařízení. Použití pro potrubní systém z PVC, které je rychlé, jednoduché a bezpečné spojování lepením s minimálními nároky na

nářadí a vybavení. Plastové trubky mají normovaný vnější průměr a tloušťku stěny. PN je hodnota provozního přetlaku, při kterém může být zařízení provozováno při teplotě 20°C a životnosti 50 let. Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody dle ČSN EN ISO 15877 musí mít Chlorovaný polyvinylchlorid (PVC-C).

Varianty zboží

Objednací kód	
Vnitřní závit	
Vnější závit	
Provozní tlak	
Podtlak	
Délka nátrubku	
Balení [MJ]	
Hmotnost	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
RAG12/IG38-PVC-183	
G 3/8"	
G 1/2"	
10 bar	
80 kPa	
mm	
1	
0,01 kg	
ks	
30,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG12/IG34-PVC-183	
G 3/4"	
G 1/2"	
10 bar	
80 kPa	
Prodloužená mm	
1	
0,023 kg	
ks	
51,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG34/IG38-PVC-183	
G 3/8"	
G 3/4"	
10 bar	
80 kPa	
mm	
1	
0,017 kg	
ks	
30,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG34/IG12-PVC-183	
G 1/2"	
G 3/4"	
10 bar	
80 kPa	
mm	
1	
0,018 kg	
ks	
30,00 Kč	
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0	
RAG34/IG10-PVC-183	
G 1"	
G 3/4"	
10 bar	
80 kPa	
Prodloužená mm	
1	
0,04 kg	
ks	
57,00 Kč	

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RAG10/IG38-PVC-183

G 3/8"

G 1"

10 bar

80 kPa

mm

1

0,024 kg

ks

35,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RAG10/IG34-PVC-183

G 3/4"

G 1"

10 bar

80 kPa

mm

1

0,026 kg

ks

35,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RAG10/IG54-PVC-183

G 1.1/4"

G 1"

10 bar

80 kPa

prodloužená mm

1

0,058 kg

ks

60,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

RAG30/IG20-PVC-183

G 2"

G 3"

10 bar

80 kPa

mm

1

0,212 kg

ks

251,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0