

OBJÍMKA NEREZ-316L FOR-ALL - Nerezová objímka pro řadu 2SN-SC-4SP-4SH-4SC

Kód produktu: 80058

80058




80058



80058



80058



Codice Part Number	Ø Int. Tubo Inch. Hose I.D.	D	d	L
ONECC-04™	1/4"	22.0	16.0	30.0
ONECC-05™	5/16"	24.0	17.5	32.0
ONECC-06™	3/8"	26.0	19.6	32.0
ONECC-08™	1/2"	30.0	23.1	34.0
ONECC-10™	5/8"	33.0	26.2	38.0
ONECC-12™	3/4"	38.0	30.3	42.0
ONECC-16™	1"	46.0	36.0	48.0
ONECC-20™	1 1/4"	60.0	46.0	56.0
ONECC-24™	1 1/2"	65.0	50.5	63.0
ONECC-32™	2"	80.0	68.5	74.0

- Pracovní teplota: **-40°C až +300°C**
- Norma výrobku: **SAE J516, ISO 12151**
- Použití produktu: **Objímka pro lisování hydraulických hadic strojním lisem**
- Materiál produktu: **Nerez DIN 1.4571**

Objímku lze doporučit na jednotlivé typy hadic dle SAE 100 R1AT (EN 853 1SN), SAE 100 R2AT (EN 853 2SN) nebo SAE 100 R15 (ISO 3862-1 R15, SAE 100R16 (ISO R16), R9R EN 856 4SP, EN 856 4SH či R12, R13. Možnosti k zalisování jsou vyjmenované ve sloupci tabulky "Velikost-modul", kóty s rozměry jsou u obrázku. Hadice typu R1AT, R2AT, 1SC, 2SC a R16 - se před zalisování neořezávají. Ořez vyžadují hadice typu R2A, R12, R13, R15, 4SP a 4SH.

Varianty zboží

Objednací kód

DN
Vnitřní rozměr
D.*
Hadice d/D
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
B124T03-SS-209
5 mm
14,4 mm
D=20,0 mm
3/16"
ks
193,02 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
B124T04-SS-209
6 mm
16 mm
D=22,0 mm
1/4"
ks
192,00 Kč
Lanškroun: 35,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
B124T05-SS-209
8 mm
17,5 mm
D=24,0 mm
5/16"
ks
210,00 Kč
Lanškroun: 53,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
B124T06-SS-209
10 mm
19,6 mm
D=26,0 mm
3/8"
ks
228,00 Kč
Lanškroun: 6,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 1,0Praha - Letňany: 0Ostrava: 4,0
B124T08-SS-209
13 mm
23,1 mm
D=30,0 mm
1/2"
ks
276,00 Kč
Lanškroun: 20,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
B124T10-SS-209
16 mm
26,2 mm
D=33,0 mm
5/8"
ks
367,80 Kč
Lanškroun: 40,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
B124T12-SS-209
20 mm
30,3 mm
D=38,0 mm
3/4"
ks
476,00 Kč
Lanškroun: 4,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
B124T16-SS-209
25 mm
39 mm
D=46,0 mm
1"
ks
743,40 Kč
Lanškroun: 16,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 13,0Ostrava: 0

B124T20-SS-209

32 mm

49 mm

D=60,0 mm

1.1/4"

ks

936,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

B124T24-SS-209

40 mm

55,5 mm

D=65,0 mm

1.1/2"

ks

1 380,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

B124T32-SS-209

50 mm

68,5 mm

D=80,0 mm

2"

ks

1 941,40 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0