

OL7 - TERMOPLASTICKÁ NEVODIVÁ HYDRAULICKÁ HADICE - Pro letecké plošiny s polyesterovým výpletem, SAE 100R7

Kód produktu: 10767



10767


NON-CONDUCTIVE OL7 SERIES

- PRESSURE FROM 70 TO 250 BAR
- SAE 100R7, UNI EN 855, ISO 3949 AND ANSI A92.2 STANDARDS
- IDEAL FOR AIR TRAVELING PLATFORMS

FLUID POWER



TERMOPLASTIC TUBES - OIL PROOF COVER*



OL7 Series thermoplastic hose - Oil proof Cover*

- PRESSURE FROM 70 TO 250 BAR
- SAE 100R7, ISO 3949 STANDARDS
- LLOYD'S REGISTER TYPE APPROVAL
- CREATED FOR MEDIUM PRESSURE HYDRAULIC USE



FLUID POWER

Ferrule Code	Hose	Ferrule Dimensions		
		d	D	L
BP18R7	1/8"	9.0	12.0	19.0
BP532R7	5/32"	9.3	12.0	20.0
BP316R7	3/16"	10.7	15.0	26.0
BP14R7	1/4"	12.4	17.0	29.0
BP516R7V	5/16"	15.4	20.0	30.0
BP38R7V	3/8"	17.0	22.0	32.0
BP12R7V	1/2"	21.5	27.0	34.0
BP58R7V	5/8"	24.0	29.0	37.0
BP34R7V	3/4"	27.1	33.0	40.8
BP1R7V	1"	33.1	40.0	47.7

TECHNICAL FEATURES

Metric

Code	inch	mm	DN	mm	bar	mm	g/m	Ferrule Code
OL710100	1/8"	3.5	3	8.5	230	12	57	BP18R7
OL78940100	5/32"	4.0	4	8.9	250	25	58	BP532R7
**OL720100	3/16"	4.8	5	10.0	210	30	73	BP316R7
**OL730100	1/4"	6.4	6	11.8	200	35	90	BP14R7
**OL740100	5/16"	8.0	8	14.3	190	45	128	BP516R7V
**OL750100	3/8"	9.7	10	16.0	175	55	155	BP38R7V
**OL760100	1/2"	13.0	12	20.3	140	75	219	BP12R7V
**OL770100	5/8"	16.0	16	23.5	105	120	277	BP58R7V
**OL780100	3/4"	19.2	19	26.5	90	145	330	BP34R7V
**OL790100	1"	25.6	25	33.6	70	200	403	BP1R7V

- Výrobce: [ZEC](#)
- Pracovní teplota: **-54°C až +100°C (Voda +70°C)**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál produktu: **PET/PU**
- Materiál vnitřní: **PET (Termoplastický polyester)**
- Materiál vnější: **PU**
- Norma výrobku: **SAE J517, UNI EN 855 - ISO 3949**
- Vodivost: **Dielektrikum**
- Výztuha: **Polyesterový výplet**
- Médium: **Voda a kapaliny**
- Vlastnosti: **Homogenní odolný UV záření a mikroorganizmům**
- Vnější barva: **Oranžová**
- Zkrácená poznámka: **Balení 100 m.**

Nevodivé tlakové a sací hadice řady OL7 byly vytvořeny pro hydraulické použití s vysokým tlakem pro aplikace vyžadující vysokou elektrickou izolaci. Tyto hadice splňují SAE J517 Standard § 20.4.1 pro méně než 50 µA úniky pod 250.000 V / m, vhodné pro letecké pojízdné plošiny. * Povrch hadice je odolný proti dlouhodobému kontaktu s oleji nebo mazivy. Bezpečnostní poměr 1: 4 je vyžadován v případě, kdy by mohlo dojít k přerušení potrubí, což může způsobit, že zařízení, nebo zdvihací zařízení nebo obojí se budou pohybovat. Bezpečnostní poměr 1: 3 je přijatelný v případě, kdy lámání trubky nezpůsobuje pohyb zvedacích zařízení. Norma SAE vyžaduje bezpečnostní poměr 1: 4. Vakuum: 0,93 bar; 700 mm Hg. Hadice splňují nebo překračují SAE J517 sekt. SAE 100R7 - ISO 3949 - normy MSHA a splňují požadavky standardu ANSI A92.2 pro letecké pojízdné plošiny, také certifikace CE LLOYD'S.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Podtlak

Poloměr ohybu

Objémka

Typ

Hmotnost

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

OL737001

6 mm

6,4 mm

11,8 mm

200 bar

93 kPa

35 mm

BP14R7

0,09 kg

m

84,60 KčLanškroun: **521,3**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

OL750001

10 mm

9,7 mm

16 mm

175 bar

93 kPa
55 mm
BP38R7V
0,155 kg
m
121,60 Kč
Lanškroun: **270,7**Pardubice: **0**Zlín: **4,3**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

OL760001

12 mm
13 mm
20,3 mm
140 bar

93 kPa
75 mm
BP12R7V
0,219 kg
m

172,50 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

OL760001B

12 mm
13 mm
20,3 mm
140 bar
93 kPa
75 mm

BP12R7V
TWIN
0,52 kg
m

489,60 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

OL777001

16 mm
16 mm
23,5 mm
105 bar
93 kPa

120 mm
BP58R7V
0,277 kg
m

243,50 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

OL787001

19 mm
19,2 mm
26,5 mm
90 bar
93 kPa
145 mm

BP34R7V
0,33 kg
m

302,00 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

OL797001

25 mm
25,6 mm
32,5 mm
70 bar
93 kPa
200 mm

BP34R7V
0,403 kg
m

454,20 Kč
Lanškroun: **0**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**