

OL7- TERMOPLASTICKÁ HYDRAULICKÁ DVOJITÁ HADICE - Hydraulická termoplastická hadice pro střední tlaky s dvojitým výpletem, SAE 100 R7

Kód produktu: 40714

Tip



Olje hydraulica / Hydraulic



From -40°C to +100°C

TUBI TERMOPLASTICI SERIE OL7

Da 70 bar a 250 bar

THERMOPLASTIC HOSES OL7 SERIES

From 70 bar to 250 bar - From 1015 psi to 3625 psi



Caratteristiche tecniche dei tubi serie OL7 con rinforzo tessile conformi o superiori alla norma SAE 100R7
Technical features of the OL7 series hoses with textile reinforcement meeting or exceeding SAE 100R7 standard

Max. working temperature of air, water and fluids containing water: + 70°C.

Working pressure:

Vacuum Rating:

Safety ratio 1:4.

13,5 psi; 27,5 inch Hg

Specifications:

sec. SAE 100R7 - EN 855

These hoses meet or exceed standards SAE J517 - ISO 3949.



- Výrobce: [ZEC](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +100°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál vnitřní: **Termoplastický polyester**
- Materiál vnější: **Polyurethan**
- Norma výrobku: **SAE J517 sec. SAE 100R7 - EN 855 - ISO 3949.**
- Výztuha: **Vysokopevnostní dvojité textilní výplet**
- Médium: **Oleje, kapaliny**
- Použití produktu: **Pro hydraulické použití pro střední tlaky, doprava hydraulických olejů**
- Zkrácená poznámka: **Balení 100 m.**

Termoplastická hydraulická twin hadice SAE 100 R7 (dvojče), určené pro rozlišení větví u strojů a usnadnění montáže. Vnitřní jádro z termoplastického polyesteru, polyesterová textilní výztuž a vnější obložení v antiabrasivním polyuretanu stabilizované proti UV záření a mikroorganismům odolné. Použití: doprava olejů, kapalin, na poptávku i verze pro plyny. Max. provozní teplota vzduchu, vody a tekutin na bázi vody je +70°C, 0,93 bar; 700 mm Hg OL7 - Termoplastická single hadice SAE 100R7. Odolné vůči UV záření a odolné vůči mikroorganismům. Hadice splňují nebo překračují SAE J517 sekt. SAE 100R7 - a normy ISO 3949.

Varianty zboží

Objednací kód

DN

Vnitřní rozměr

Vnější rozměr

Provozní tlak

Poloměr ohybu

Objímka

Hmotnost

Hadice d/D

Mj

Vaše cena bez DPH

Sklad

OL720000B

5 mm

4,8 mm

10 mm

210 bar

30 mm

BP316R7

0,1 kg

2x3/16"

m

129,20 Kč

Lanškroun: **24,4**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

OL730100B

6 mm

6,4 mm

11,8 mm

200 bar

35 mm

BP14R7

0,18 kg

2x1/4"

m

226,50 Kč

Lanškroun: **2,1**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **20,6**Ostrava: **0**

OL740000B

8 mm

8 mm

14,3 mm

190 bar

45 mm

BP516R7V

0,256 kg

2x5/16"

m

231,00 Kč

Lanškroun: **4,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **23,6**