

PERROT SPOJKA MP - Pozink, prodloužení s háky

Kód produktu: 31062



- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Uhlíková ocel**
- Médium: **Abrazivní materiály, kašovitě hmoty**
- Materiál těsnění: **NR**
- Použití produktu: **Univerzální kardanová rychlospojka**

Rychlospojkový systém PERROT funguje na principu kardanového spoje. Rychlospojka slouží k dopravě vysoce abrazivních materiálů. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Provozní tlak

Hmotnost

Balení [MJ]	
Mj	
Vaše cena bez DPH	
Sklad	
050MP/050MP	
50	
10 bar	
2 kg	
1	
ks	
1 350,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
070MP/070MP	
70	
10 bar	
2,5 kg	
1	
ks	
1 637,20 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
089MP/089MP	
90	
10 bar	
3 kg	
1	
ks	
1 986,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
108MP/108MP	
110	
10 bar	
3,5 kg	
1	
ks	
2 546,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
133MP/133MP	
133	
10 bar	
4,5 kg	
1	
ks	
3 594,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0
159MP/159MP	
160	
10 bar	
6 kg	
1	
ks	
4 641,00 Kč	
Lanškroun: 0	Pardubice: 0
Zlín: 0	Praha - Zličín: 0
Praha - Letňany: 0	Ostrava: 0