

PERROT SPOJKA VP - Spojka pozink bez háků

Kód produktu: 31063



- Pracovní teplota: **-40°C až +80°C**
- Materiál produktu: **Uhlíková ocel**
- Médium: **Abrazivní materiály, kašovitě hmoty**
- Materiál těsnění: **NR**
- Použití produktu: **Univerzální kardanová rychlospojka**

Rychlospojkový systém PERROT funguje na principu kardanového spoje. Rychlospojka slouží k dopravě vysoce abrazivních materiálů. Nejčastější použití v zemědělství na fekální savice, hasící technice, vodohospodářství, při práci s odpady a kaly.

Varianty zboží

Objednací kód

Určeno na hadici [mm]

Vnitřní rozměr

Provozní tlak

Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad
108VP/108VP
110
108 mm
10 bar
3 kg
1
ks

992,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
133VP/133VP
133
133 mm
10 bar
3,5 kg
1
ks

2 072,00 Kč
Lanškroun: 1,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
159VP/159VP
159
159 mm
10 bar
4 kg
1
ks

1 596,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0