

PETROTEC NTHO - Tlaková hadice pro ropné produkty a glykoly, -45°C až 90°C, 40 bar

Kód produktu: **10122**

Tip



- Výrobce: [SEMPERIT](#)
- Pracovní teplota: **-45°C až +90°C**
- Bezpečnost: **4 : 1**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **SBR/PVC**
- Spirála: **Bez spirály**
- Výztuha: **Textilní opleť**
- Vodivost: **Antistatická R =<10*6 Ohm/m**
- Norma výrobku: **EN590:2010, EN ISO 8031:1997**
- Médium: **Ropné produkty**
- Vlastnosti: **Odolná olejům a ozónu**
- Použití produktu: **Ropné produkty**

- Vnitřní barva: **černá**
- Vnější barva: **Černá**

Hadice na dopravu technických a topných olejů, ropných látek (nafta) a chladících kapalin na glykolové bázi, vhodná rovněž pro tlakovou dopravu vody a vzduchu. Není vhodná jako hadice k výdajním stojanům. Antistatická R =<10*6 Ohm/m (EN ISO 8031:1997). Rozsah teplot -45°C až +90°C pro olej a ropné látky, -45°C až +70°C pro stlačený vzduch. Výrobní tolerance rozměrů se řídí dle EN ISO 1307. Balení: Speciální technologie výroby nedovoluje garantovat stabilní délku balení.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
Vnější rozměr
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

004/011-BV040-11105

4 mm

11 mm

40 bar

50 mm

0,11 kg

50

m

73,00 Kč

Lanškroun: **611,2**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **4,7**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

006/013-BV040-11105

6 mm

13 mm

40 bar

64 mm

0,16 kg

50

m

89,80 Kč

Lanškroun: **225,0**Pardubice: **3,5**Zlín: **0**Praha - Zličín: **20,0**Praha - Letňany: **20,0**Ostrava: **25,3**

008/015-BV040-11105

8 mm

15 mm

40 bar

73 mm

0,19 kg

50

m

100,40 Kč

Lanškroun: **410,7**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **5,3**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **0**

010/017-BV040-11105

10 mm

17 mm

40 bar

77 mm

0,22 kg

50

m

111,90 Kč

Lanškroun: **302,8**Pardubice: **0**Zlín: **0**Praha - Zličín: **57,0**Praha - Letňany: **0**Ostrava: **23,6**