

PNEUMATIK ZÁTKA AG - Mosazná zátka s niklovaným povrchem

Kód produktu: **30898**



- Výrobce: [LÜDECKE](#)
- Pracovní teplota: **-40°C až +250°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Médium: **Kapaliny, oleje i vzduch**
- Norma výrobku: **REACH, RoHS**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit
Provozní tlak
Šestihran

Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

U18M-AG/MS
G 1/8"
12 bar
14
0,027 kg
1-10
ks

20,60 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

U14M-AG/MS
G 1/4"
12 bar
17
0,027 kg
1-10
ks

30,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

U38M-AG/MS
G 3/8"
12 bar
19
0,027 kg
1-10
ks

36,80 Kč
Lanškroun: 8,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

U12M-AG/MS
G 1/2"
12 bar
24
0,027 kg
1-10
ks

57,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

U34M-AG/MS
G 3/4"
12 bar
30
0,027 kg
1-10
ks

111,30 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0