

POJISTNÝ VENTIL AIR/MS - Nastavitelný ventil pro vzduch pneumatických prvků (-10°/+180°C)

Kód produktu: **32349**



- Pracovní teplota: **-10°C až 180°C**
- Materiál produktu: **Niklovaná mosaz MS 58**
- Materiál těsnění: **Viton**
- Médium: **Vzduch (nehořlavé plyny)**
- Použití produktu: **Vzduchotechnické aplikace**

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit
Šestihran
Provozní tlak

Provedení
Typ
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

SVM18-04/MS-183

G 1/8"

16

1-4 bar

MS

650 l/min.

0,034 kg

1

ks

247,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SVM18-07/MS-183

G 1/8"

16

3-7 bar

MS

650 l/min.

0,034 kg

1

ks

247,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SVM18-12/MS-183

G 1/8"

16

6-12 bar

MS

650 l/min.

0,034 kg

1

ks

247,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SVM14-01/MS-183

G 1/4"

17

0,5-1 bar

MS

50 l/min.

0,036 kg

1

ks

247,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SVM14-04/MS-183

G 1/4"

17

1-4 bar

MS

200 l/min.

0,036 kg

1

ks

247,00 Kč

Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

SVM14-07/MS-183

G 1/4"

17

3-7 bar

MS

350 l/min.

0,036 kg

1

ks

247,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SVM14-12/MS-183
G 1/4"
17
6-12 bar
MS
650 l/min.
0,037 kg
1
ks

247,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SVM14-18/MS-183
G 1/4"
17
10-18 bar
MS
870 l/min.
0,037 kg
1
ks

247,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SVM14-32/MS-183
G 1/4"
17
16-32 bar
MS
1600 l/min.
0,037 kg
1
ks

247,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0
SVM14-60/MS-183
G 1/4"
17
30-60 bar
MS
3000 l/min.
0,037 kg
1
ks

247,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0