

PROPAN-BUTAN ISO 3821 - Tlaková hadice na plyn Propan Butan, LPG a CNG, 20 bar,ISO 3821

Kód produktu: 10652



- Výrobce: [TGT](#)
- Pracovní teplota: **-25°C až +80°C**
- Bezpečnost: **3 : 1**
- Materiál vnitřní: **NBR**
- Materiál vnější: **Syntetická směs**
- Norma výrobku: **EN 559, ISO 3821**
- Médium: **technické plyny**
- Použití produktu: **Univerzální (svářecí) hadice pro plyny**
- Vnitřní barva: **černá**
- Vnější barva: **oranžová**
- Spirála: **Bez spirály**

Hadice pro acetylén, CNG+LPG - tlaková hadice na dopravu propan butanu, zkapalněných ropných plynů (LPG), zemních plynů

CNG a směsi methylacetylénu.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnitřní rozměr
DN
Vnější rozměr
Provozní tlak
Poloměr ohybu
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

006/013-SV020-01817
6 mm
6 mm
13 mm
20 bar
60 mm
0,16 kg
50
m
40,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

008/015-SV020-01817
8 mm
8 mm
15 mm
20 bar
70 mm
0,17 kg
100
m
46,00 Kč
Lanškroun: 3,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

009/016-SV020-01817
9 mm
9 mm
16 mm
20 bar
90 mm
0,19 kg
100
m
47,00 Kč
Lanškroun: 2,0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0