

Průtokový šroub singl SS-316L - Nerezový s PTFE těsněním (-20°C/+150°C), 15 Bar

Kód produktu: 50749

50749



50749



50749



50749



- Pracovní teplota: **-20°C až +150°C**
- Materiál produktu: **Nerez 316L (1.4404)**
- Materiál těsnění: **2 ks PTFE**
- Médium: **Kapaliny, plyny**
- Norma výrobku: **Kompatibilita RoHs a FDA**
- Použití produktu: **Průtokový šroub pro Banjo oko, otočné spojení pro kapaliny a vzduch**
- Zkrácená poznámka: **Těsnění je součástí výrobku**

Vnější povrch kalibrovaných hadic označujeme velkým písmenem D*. Jeden průtokový šroub může být až pro 3 typy Banja Push-In (dle průměrů hadic). Ve spojení s "Push-In Banjo" vzniká "L" spojení, otočně nastavitelného směru vedení hadice. Při montáži se používají výhradně těsnění a tuky bez obsahu silikonu! Materiály hadic - PA 6, PA11, PA12, Polyetylen, Polyuretan, FEP a PTFE.

Varianty zboží

Objednací kód
Vnější závit
Provozní tlak
Podtlak
D.*
Hmotnost
Balení [MJ]
Mj
Vaše cena bez DPH
Sklad

PSS-1/8-BANJO-SS

G 1/8"
15 bar
95 kPa
4, 6 mm
0,014 kg
1
ks

203,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PSS-1/4-BANJO-SS

G 1/4"
15 bar
95 kPa
6, 8, 10 mm
0,026 kg
1
ks

243,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PSS-3/8-BANJO-SS

G 3/8"
15 bar
95 kPa
10, 12 mm
0,043 kg
1
ks

416,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0

PSS-1/2-BANJO-SS

G 1/2"
15 bar
95 kPa
10, 12 mm
0,075 kg
1
ks

572,00 Kč
Lanškroun: 0Pardubice: 0Zlín: 0Praha - Zličín: 0Praha - Letňany: 0Ostrava: 0